

Blaas- en zuigapparaten

Hitachi



RB40VA

- Hoogste luchtverplaatsing in zijn klasse: 3,8 m³/min.
- Regelbaar toerental

Opgenomen vermogen	550 W
Capaciteit	0 - 3,8 m³/min.
Compressie	0 - 5,5 kPa
Toerental	16000 t.p.m.
Lengte	447 mm
Gewicht	1,7 kg
Bestelnr.	01.64.62.69

Standaarduitrusting: Stofzak, Blaasmond

Buizenbewerking

Fein



RS 12-70 E

Profi-set RVS

- Traploos regelbaar toerental
- Flexibele schuurbanden passen zich optimaal aan nauwe bochtstukken
- 360° omtrekschuren in slechts 2 werkstappen
- Herstartblokkering, tegen stof beschermde kogellagers, zelfuitschakelende koolborstels
- **Toepassing:** Voor standaardtoepassingen in de buisbewerking

Nominaal opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	750 W
Toerental onbelast	2700-7000 t.p.m.
Buis tot Ø	8-80 mm
Gewicht	3,8 kg
Bestelnr.	38.81.55.58

Standaarduitrusting: 2x 10 schuurbanden 20 x 815 mm P120/P180, 2x 10 schuurbanden 40 x 815 mm P120/P180, 5 st. vliesbanden 20 x 820 mm zeer fijn, 1 metalen gereedschapskoffer

Virax



Buigmachines - type 2402

Hydraulische - manueel

- Buigcapaciteit gasleidingen: Ø 3/8" tot 4"
- Buigcapaciteit stalen buizen: Ø 12 tot 50 mm
- Plooihoek standaard: 0° tot 90°
- Plooihoek met speciale tool: 0° tot 180°
- Plooihoek voor gas: 3/8" tot 2"
- **Toepassing:** Voor gebruik op de werf of ook voor prefabricatie

Buigvormen	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2-2.1/2-3
Vijzel type n°	1	2	2	3
Buisgeleiding	gesloten	open	gesloten	geleed
Gewicht	44,50 kg	71 kg	71 kg	170 kg
Bestelnr.	62.69.29.18	62.69.30.19	62.69.31.20	62.69.32.21

Standaarduitrusting: Steeds geleverd in houten koffer(s) compleet met buigvormen en accessoires

