

Buigmachines - type 2408

Hydraulisch - elektrisch

- Motor: 230 V
- Buigcapaciteit gasleidingen: Ø 3/8" - 4"
- Buigcapaciteit stalen buizen: Ø 12 - 50 mm
- Plooihoek standaard: 0° - 90°
- Plooihoek met speciale tool: 0° - 180°
- Plooihoek voor gas: 3/8" - 2"
- **Toepassing:** Voor gebruik op de werf of ook voor prefabricatie



Buigvormen	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2-1/2-3	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2-2.1/2-3-3.1/2-4
Vijzel type n°	2	2	3	3
Buisgeleiding	open	gesloten	geleed	geleed
Gewicht	93 kg	87 kg	188 kg	303 kg
Bestelnr.	62.69.33.22	62.69.34.23	62.69.36.25	62.69.35.24

Standaarduitrusting: Steeds geleverd in houten koffer compleet met buigvormen en accessoires



Buigtangen (kruisboog) - type 2501

Manueel - kleinere toepassingen

- Plooien van meerlagige buizen: Ø 16 tot 32 mm
- Plooien van verwarmd koper (zonder te wachten op afkoeling)
- Plooien van koper Ø 10 tot 22 mm en 3/8" tot 7/8"

Bestelnr.	Samenstelling	Type buis	Gewicht kg
62.69.37.26	10-12-15-18-22 mm	koper	5,47
62.69.38.27	10-12-14-16-18-20-22 mm	koper	5,74
62.69.40.29	3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"	koper	5,32
62.69.39.28	16-18-20-26-32 mm	meerlagig	6,18

Standaarduitrusting: Geleverd in kunststof koffer

