

Accu - Buizenbewerking

Virax

Accu - buigtangen EUROSTEM II - type 2518

Li-Ion batterij - 14,4 V - 2,4 Ah

- Plooihoek max. 180°
- Plooisnelheid 0 tot 4 tpm
- Max. plooi capaciteit voor hard koper en staal: Ø 10 tot 28 mm (wanddikte 1 tot 1,5 mm)
- Max. plooi capaciteit voor inox: Ø 10 tot 22 mm (wanddikte 1 mm) - Ø 28 mm (wanddikte 1,2 mm)
- Max. plooi capaciteit voor meerlagige buizen van Ø 14 tot 32 mm
- **Toepassing:** Voor kleinere toepassingen in werkplaats of op werf

Bestelnr.	Buigvorm Ø	Tegenvorm Ø	Gewicht kg
62.69.41.30	12-14-16-18-22 mm	12/15-14/16-18-22 mm	16,40
62.69.44.33	12-15-18-22 mm	12/15-18/22 mm	15
62.69.45.34	16-20-26-32 mm	14/16-20-26-32 mm	15
62.69.49.38	15-22-28 mm	12/15-18/22-28 mm	15
62.69.50.39	15-18-22 mm	12/15-18/22 mm	14
62.69.42.31	1/2"-5/8"-3/4"-7/8"	1/2"-5/8"-3/4"-7/8"	14

Standaarduitrusting: Geleverd in een koffer met 1 lader en 2 accu's 14,4 V - 2,4 Ah - Li-Ion

Driepoot EUROSTEM® II

Bestelnr.	Omschrijving
62.69.48.37	Driepoot voor Eurostem® II 2518 series zowel accu als netstroom - gewicht 6,4 kg



Accu - Persverbinding

Virax

Persfittingmachine VIPER® P22+

Electro-hydraulisch - 14,4 V - 3 Ah-accu

- Compact en gemakkelijk hanteerbaar, één bedieningsknop
- 360° pivoterende kop
- Snel: Persfitting in 4 seconden (Ø 32 mm)
- Systeem bestuurd door microprocessor: persfitting wordt bevestigd door LED-indicator, accuniveau, onderhoudsindicator en waarschuwing bij 29.000 cycli; vóór blokkeren bij 30.000 cycli
- Automatisch terugkeren van de zuiger
- USB/PC-verbinding
- Li-Ion-technologie voor meer vermogen, meer autonomie en minder gewicht
- **Opmerking:**
 - Ergonomische Soft Touch handvat: Antislipgreep voor een goede grip.
- **Toepassing:** Geschikt voor koper, inox, staal, PER, PEX, PB en Multilagen.

Duwkracht	32-35 kN
Capaciteit	
- Koper/RVS	12-54 mm
- Meerlagig	12-110 mm
- PER/PEX/PB	12-32 mm
Afmetingen	408x321x85 mm
Gewicht	4,2 kg
Bestelnr.	62.69.93.82

Standaarduitrusting: Geleverd in een koffer met 1 batterij + snellader - zonder perskoppen

