



### Buigtangen EUROSTEM II - type 2518

Op netstroom 230 V - 50/60 Hz - 550 W

- Plooihoek max. 180°
- Plooisnelheid 0 tot 4 t.p.m.
- Max. plooi capaciteit voor hard koper en staal: Ø 10 tot 28 mm (wanddikte 1 tot 1,5 mm)
- Max. plooi capaciteit voor inox: Ø 10 tot 22 mm (wanddikte 1 mm) - Ø 28 mm (wanddikte 1,2mm)
- Max. plooi capaciteit voor meerlagige buizen van Ø 14 tot 32 mm
- **Toepassing:** Voor kleinere toepassingen in werkplaats of op werf

Bestelnr.	Buigvorm Ø	Tegenvorm Ø	Gewicht kg
62.69.43.32	12-14-16-18-22 mm	12/15-14/16-18/22 mm	14,17
62.69.46.35	12-15-18-22 mm	12/15-18/22 mm	14
62.69.47.36	16-20-26-32 mm	14/16-26-20-32 mm	15
62.69.51.40	15-22-28 mm	12/15-18/22-28 mm	15
62.69.52.41	15-18-22 mm	12/15-18/22 mm	14
62.69.53.42	1/2"-5/8"-3/4"-7/8"	1/2"-5/8"-3/4"-7/8"	14



### Driepoot EUROSTEM® II

Bestelnr.	Omschrijving
62.69.48.37	Driepoot voor Eurostem® II 2518 series zowel accu als netstroom - gewicht 6,4 kg

## Ridgid



### Buigmachines - Type 3801(E) - 3802(E)

Open vleugel - Elektrohydraulisch of manueel

- Voor meer overzicht op het buigproces en een betere bereikbaarheid
- Enkelvoudig werkend hydraulisch systeem met contraveer voor een betere controle van de zuiger en een nauwkeurige buigwerking
- Overdrukbeveiliging van het hydraulisch systeem om beschadigingen te voorkomen
- **Toepassing:** Voor het precisiekoudbuigen van standaardgasleidingen, on-site-buigtoepassingen, machinebouw, ketelbouw en algemene industriële toepassingen

Bestelnr.	Type	Capaciteit "	Perskracht pomp kN	Spanning V	Vermogen kW	Mallen	Gewicht kg
<b>Hydraulisch / Elektrisch</b>							
12.82.27.90	3801E	3/8 - 1 1/4	50	230 (~1)	1,4	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	76
12.82.28.91	3801E	3/8 - 1 1/4	50	400 (~3)	1,4	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	76
12.82.32.95	3802E	3/8 - 2	80	230 (~1)	1,4	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	115
12.82.33.96	3802E	3/8 - 2	80	400 (~3)	1,5	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	115
<b>Hydraulisch / Manueel</b>							
00.04.33.45	3801	3/8 - 1 1/4	50	-	-	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	56
00.04.35.47	3802	3/8 - 2	80	-	-	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	98

**Standaarduitrusting:** Houten kist met een set buigmallen voor standaardgasbuis en hoekmallen

