

Trechters uit blik

- Met brede rand tegen het spatten en luchtafvoerkanaal

Bestelnr.	Ø mm	Inhoud l
Met rechte tuit Ø 22 mm uit PE		
02.24.32.25	160	1,30
02.24.33.26	200	3,20
Met flexibele tuit in metaal		
02.24.37.30	160	1,30
02.24.38.31	200	3,20

Standaarduitrusting: Geleverd met wisselbare zeef uit messing



Trechters uit polyethyleen

- Olie-, benzine-, en zuurbestendig

Bestelnr.	Afmetingen mm	Inhoud l
Met rechte tuit		
02.24.20.13	50	0,05
07.22.57.89	75	0,09
02.24.22.15	100	0,25
02.24.23.16	120	0,27
02.24.24.17	150	0,70
07.22.46.78*	160	1,20
02.24.25.18	200	2,90
02.24.26.19	200	2,90
02.24.27.20	250	3,20
02.24.28.21	250	3,20
02.24.29.22	350	10,0
Met flexibele tuit		
02.24.36.29	150	0,70
08.38.15.07	160	1,20
09.18.22.60	160	1,20
08.38.08.00	160	1,20
Kniktrechter		
02.24.35.28	160	1,20

* Met wisselbare zeef uit messing

Standaarduitrusting: Geleverd met wisselbare zeef uit messing



Trechtersets

Bestelnr.	Ø mm
07.22.48.80	50-75-100-120
22.79.61.11	50-75-100-120-150-160



Speciale trechters

Bestelnr.	Afmetingen mm	Capaciteit l	Omschrijving
51.47.01.19	200x190	4,00	Trechter uit PE, olie-, benzine- en zuurbestendig Brede anti-spatrand Rechte tuit Ø 30 mm voor groot debiet, met verwijderbare messing zeef
02.24.30.23	Ø 250	3,20	Trechter met deksel voor het opvangen van gebruikte olie of chemische producten Met aansluiting G 2" voor vat van 60 of 200 L

