

Manuele vetpompen

Pressol



PNEUMAxX

- Te gebruiken met los vet, patroon 400 gr of vulapparaat
- Samenpersen van het vet door luchtdruk
- Pneumatische transfer door stuwning van het vet naar de pompkop (4 bar)
- **Toepassing:** Voor gebruik van vet met hoge viscositeit tot graad NLGI 3 bij temperaturen tot -10°C

Bestelnr.	Capaciteit cc	Aansluiting	Max. druk bar
36.58.57.70	500	M 10x1	400
36.58.51.64	500	M 10x1	260

Standaarduitrusting: Geleverd met hoge druk flexibel 11 x 300 mm, Vaste gebogen pijp 150 mm, 2 mondstukken 4 beks

STANDAARD

- Voor vet tot NLGI 2

Bestelnr.	Capaciteit cc	Aansluiting
07.22.44.76	500	M 10x1
48.69.77.37	500	G 1/8
48.69.82.42	500	M 10x1

Standaarduitrusting:
07.22.44.76 en 48.69.77.37: Geleverd met flexibel 8 x 300 mm, mondstuk 4 beks
48.69.82.42: Geleverd met gebogen pijp, mondstuk, 4 beks, vulnippel

INDUSTRIE

- Voor vet tot NLGI 2
- Zeer stevig model (cilinderwand 1,5 mm) met variabel debiet
- Gegarandeerd waterdicht door o-ring en kogelklep

Bestelnr.	Capaciteit cc	Aansluiting
25.73.09.65	500	M 10x1
25.73.05.61	500	G 1/8
08.38.13.05	500	M 10x1

Standaarduitrusting:
25.73.09.65: Geleverd met flexibel 10 x 300 mm, mondstuk, 4 beks
25.73.05.61: Geleverd met flexibel HD 11 x 300 mm, vaste tuit, 2 mondstukken 4 beks
08.38.13.05: zonder toebehoren

Eénhand vetpompen

- Voor vet tot NLGI 2
- Vullen met vetvulapparatuur of los vet

Bestelnr.	Capaciteit cc	Aansluiting	Ontladingsdruk bar
08.38.32.24	500	M 10x1	260
35.28.81.92	500	M 10x1	260

Standaarduitrusting:
08.38.32.24: Geleverd met rechte pijp 150 mm, mondstukken 4 beks
35.28.81.92: Geleverd met rechte pijp 150 mm, flexibel HD 11 x 300 mm, 2 mondstukken

Nederman



Manuele vetpomp

- Compleet met tank (16 kg), slang Ø 1/4" en smeerpistool

Bestelnr.	20.66.80.70
-----------	-------------