

## Filters

### SMC

#### AF-serie

modulair

- Bowl in polycarbonaat met bajonetaansluiting
- Max. testdruk: 1,5 MPa
- Max. werkdruk: 1,0 MPa
- Temperatuurbereik: -5 tot 60° C

Bestelnr.	Type	Aansluiting "	NI/min	Montagebeugels
02.98.96.20	AF20-F02	1/4	750	62.65.54.31
15.13.85.65	AF30-F02	1/4	1450	62.65.55.32
02.98.97.21	AF30-F03	3/8	3900	62.65.55.32
15.13.91.71	AF40-F03	3/8	3900	62.65.67.44
02.98.98.22	AF40-F04	1/2	3900	62.65.67.44
15.13.88.68	AF40-F06	3/4	3900	62.65.68.45
02.98.99.23	AF50-F06	3/4	6500	08.38.61.53
02.99.00.24	AF50-F10	1	6500	08.38.61.53
02.99.01.25	AF60-F10	1	9800	08.38.61.53
60.94.90.39	AF800-12	1 1/4	12000	
60.95.02.51	AF800-14	1 1/2	12000	
60.95.25.74	AF900-20	2	20000	



## Waterafscheiders

Met de SMC waterafscheiders kunt u eenvoudig en goedkoop 99% water uit perslucht verwijderen.

Licht en compact.

Leverbare aansluitingen van 1/8" t/m 2", dus ook geschikt voor compressoren (1-75 kW)

Automatische aftap voor langdurig gebruik

Lange levensduur door het speciale uitgeharde harsnetwerk, waaruit de filter bestaat

**Opmerking:** Voor een optimale werking: plaats de filter zo ver mogelijk bij de compressor vandaan

**Toepassing:** U kan de waterafscheider gebruiken wanneer de lucht niet 100% droog hoeft te zijn of een luchtdroger niet gebruikt kan worden en u een goedkoop alternatief zoekt

### SMC

#### AMG-serie

- Werkdruk: 1,5 - 1,0 MPa
- Temperatuurbereik: -5 tot 60° C



Bestelnr.	Type	Compressor kW	NI/min	Aansluiting "	Gewicht kg	Montagebeugels	Filterelementen
60.94.94.43	AMG150-F02C	2,2	300	1/4	0,38	30.15.75.02	62.65.57.34
15.36.74.26	AMG250-F03D	5,5	750	3/8	0,55	30.15.76.03	62.65.58.35
15.36.69.21	AMG350-F04D	11	1500	1/2	0,9	30.15.77.04	62.65.60.37
60.94.28.74	AMG450-F06D	15	2200	3/4	1,4	62.65.69.46	62.65.62.39
15.36.67.19	AMG550-F10D	22	3500	1	2,1	62.65.70.47	62.65.64.41
60.94.80.29	AMG650-F14D	37	6000	1 1/2	4,2	62.65.71.48	62.65.65.42
15.36.71.23	AMG850-F20D	75	12000	2	10,5	62.65.72.49	62.65.66.43