

## Tangmeetapparaten CM800/CM850/CM900/CM950

- Tangmeetapparaten met talrijke meet- en weergavefuncties en die voldoen aan de recentste IEC-veiligheidsnormen
- CM800/CM850/CM900/CM950:
  - Meting van wisselstroom, gelijk- en wisselspanning, frequentie en weerstand
  - Eenvoudig af te lezen display met achtergrondverlichting in geval van slechte belichting
  - Peak Hold-functie voor de registratie van piekwaarden
  - Data Hold-functie voor de registratie van belangrijke meetwaarden
  - Min/max-functie voor meer uiteenlopende gebruiksmogelijkheden
  - Analooq histogram om snelle wijzigingen te controleren
  - Automatische uitschakelfunctie voor een langere levensduur van de batterij
  - CAT III, 600V
- CM900/CM950:
  - Dubbele Hall-sensor zorgt voor precisie bij gelijkstroommeting
- CM850/CM950:
  - Werkelijke effectieve waarde (TRUE RMS) voor precisiemetingen als harmonische trillingen aanwezig zijn



Bestelnr.	Type	Spanningsmeting V	Stroommeting A	Weerstandsmeting $\Omega$	Frequentiemeting kHz	Tangopening mm
15.57.42.57	CM800	400,0, 600	400,0, 600	400,0	0,020-0,400	34
15.57.44.59*	CM850	400,0, 600	400,0, 600	400,0	0,020-0,400	34
15.57.45.60	CM900	400,0, 600	400,0, 600	400,0	0,020-0,400	35
15.57.43.58*	CM950	400,0, 600	400,0, 600	400,0	0,020-0,400	35

\* TRUE RMS

**Standaarduitrusting:** 9V-batterij, meetleidingen, draagtas

## Tangmeetapparaten CM1300/CM1350/CM1500/CM1550

- Tangmeetapparaten met talrijke meet- en weergavefuncties en die voldoen aan de recentste IEC-veiligheidsnormen
- CM1300/CM1350/CM1500/CM1550:
  - Meting van wisselstroom, gelijk- en wisselspanning, frequentie en weerstand
  - Eenvoudig af te lezen display met achtergrondverlichting in geval van slechte belichting
  - Peak Hold-functie voor de registratie van piekwaarden
  - Data Hold-functie voor de registratie van belangrijke meetwaarden
  - Min/max-functie voor meer uiteenlopende gebruiksmogelijkheden
  - Analooq histogram om snelle wijzigingen te controleren
  - Akoestische doorgangsmeting
  - Automatische uitschakelfunctie voor een langere levensduur van de batterij
  - LCD-display met bereik 4000
  - CAT IV, 600V; CAT III, 750V AC/1000V DC
- CM1500/CM1550:
  - Dubbele Hall-sensor zorgt voor precisie bij gelijkstroommeting
- CM1350/CM1550:
  - Werkelijke effectieve waarde (TRUE RMS) voor precisiemetingen als harmonische trillingen aanwezig zijn



Bestelnr.	Type	Spanningsmeting V	Stroommeting A	Weerstandsmeting $\Omega$	Frequentiemeting kHz	Tangopening mm
15.57.38.53	CM1300	AC 400,0, 750 DC 400,0, 1000	400,0, 1000	400,0	0,020-0,400	51
15.57.37.52*	CM1350	AC 400,0, 750 DC 400,0, 1000	400,0, 1000	400,0	0,020-0,400	51
15.57.36.51	CM1500	AC 400,0, 750 DC 400,0, 1000	400,0, 1000	400,0	0,020-0,400	51
15.57.48.63*	CM1550	AC 400,0, 750 DC 400,0, 1000	400,0, 1000	400,0	0,020-0,400	51

\* TRUE RMS

**Standaarduitrusting:** 9V-batterij, meetleidingen, draagtas