

Digitale multimeter MM 7-1

- Digitale multimeter met maximale veiligheid voor industriële toepassingen
- TRUE RMS metingen voor exacte meetgegevens ook bij niet-sinusvormig signaalverloop
- Hoogste meetcategorie CAT IV 600 V voor maximale veiligheid
- AutoV-functie voor automatische AC/DC spanningsherkenning en lage ingangsimpedantie (LoZ) ter onderdrukking van capacatieve en inductieve spanningen
- Geïntegreerde Voltmeter signaleert contactloos fasespanning en kabelbreuk in leidingen
- LC-display met staafdiagramaanduiding en achtergrondverlichting
- **Normering:** Getest en goedgekeurd volgens de internationaal geldende norm IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)



Type	MM 7-1
Aanduidingsomvang	6000
Nauwkeurigheid	0,08 %
Spanning AC	10 μ V - 1000 V
Spanning DC	10 μ V - 1000 V
Stroom AC	10 μ A - 10 A
Stroom DC	10 μ A - 10 A
Weerstand	0,1 Ω - 40 M Ω
Doorgang/diode	ja/ja
Frequentie	0,01 Hz - 100 kHz
Capaciteit	1 nF - 10 mF
Temperatuur	-40°C / +400 °C
Voltmeter	ja
Geheugenfunctie	HOL, MAX/MIN
Meetmethode	TRUE RMS
Meetcategorie	CAT IV 600 V
Bestelnr.	63.01.04.89

Greenlee

Spannings- en continuïteitstester

- Weergave van gelijk- en wisselspanning
- Meting tweepolig draaistroomveld
- Eénpolige fasemeting, optisch en akoestisch
- Doorgangsmeting, optisch en akoestisch
- Diodetest
- Polariteitweergave, middels piepsignalen
- Unieke meetpuntverlichting voor werkzaamheden bij slecht licht
- IP65 spatwater- en stofdicht
- LCD-display met achtergrondverlichting
- Zuivere weerstandsmeting tot 2000 Ω

Bestelnr.	Spanningsbereik	Frequentie Hz	Weerstand Ω	Meetcategorie
48.04.43.02	6-690 V AC/DC	0-65	0-2000	CAT III, 1000 V CAT IV, 600 V

Standaarduitrusting: Met draagetui



Spanningsdetectoren zonder contact

- Snelle, eenvoudige contactloze spanningstester
- Duidelijke visueel (LED) en akoestisch waarschuwingssignaal als spanning wordt vastgesteld
- AAN/UIT-schakelaar zorgt voor een langere levensduur van de batterij
- Comfortabele ergonomische handgreep
- Handig penformaat dat in hassen of gereedschapstassen past
- Batterijen zijn snel en eenvoudig te vervangen
- **Toepassing:** Voor het vaststellen van spanning op stopcontacten, verlichtingsapparatuur, schakelaars, draden en kabels of voor het detecteren van een draadbreek

Bestelnr.	Type	Spanningsbereik	Frequentie Hz	Meetcategorie
63.08.62.71	GT12	AC 50-1000 V	50-500	CAT IV, 1000 V
63.08.61.70	GT16	AC 50-1000 V	50-500	CAT IV, 1000 V

Standaarduitrusting:

GT12: 2 x 1,5V AAA-batterijen

GT16: 1 x 1,5V AAA-batterij

