


# Technische fiche

## Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2036061



Standaard wartelsysteem vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtingsring van NBR/SBR.  
Pg-schroefdraad volgens DIN 40430  
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!



**PS** Polystyreen

Extra productbeschrijving 1 | Slagvast

### Stamgegevens

Bestelnr.	2036061
Type	106 PG7
Dimensie	PG7
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoopenheid	50,00 Stuk
Gewicht	0,33 kg/100 st.


# Technische fiche

## Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2036061



### Technische gegevens



Afmeting D2	16,50 mm
Afmeting D3	7,00 mm
Afmeting D4	7,00 mm
Afmeting L max.	23,00 mm
Afmeting L1	8,00 mm
Afmeting L2	13,00 mm
Afmeting L3	5,00 mm
Afmeting L4	8,50 mm
SW1	15,00 mm
SW2	13,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	3,50 - 6,50 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 7
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	8,00 mm
Nominale schroefdraadmaat	7,00
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeen vrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Treklastingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>