

Energiemeettoestellen

Brennenstuhl



Elektronische spanningtester VT 400

- PTC-gestuurd
- Voor gelijk- en wisselstroom
- Weergave meetresultaat: oplichtende LED-aanduiding
- Bij gelijkspanning wordt de polariteit aangeduid
- Accuraat en veilig bij gebruik, praktijkgericht design, robuust, slag- en breukvast, stof- en waterbestendig IP 40
- **Toepassing:**
 - Testen van spanning tijdens de uitvoering van werken aan het huishoudelijke elektriciteitsnet, in de werkplaats, in het bedrijf.
 - Testen in het bereik van zwakstroom, zoals: auto-elektronica, computers, elektronisch speelgoed... e.d.m.

Bestelnr. 02.44.17.70



Primera-Line PM 231 E

Schakelapparaat Domotic-Line

- Overzichtelijk display
- Meting van effectief vermogen en Cos φ
- Totale stroomverbruik en kosten tijdens de gemeten tijd
- Gegevensopslag bij het uitvallen van de stroom
- Met kinderbeveiliging

Bestelnr.	Spanning V	Stroom A
62.49.26.52	230	16

Standaarduitrusting: Voor stroomverbruik meten, kosten vaststellen, stroom sparen

Benning



Digitale stroomtang-multimeter CM 1-3

- Digitale stroomtang-multimeter voor wisselstroom
- Innovatieve techniek, praktijkgericht design
- Veilige wisselstroommeting tot 400 A AC
- Meetingangen voor spanning, weerstand, doorgangs- en diodecontrole
- Geïntegreerde voltsensor signaleert fasespanningen via een akoestisch en rood LED-sigitaal
- Lokaliseert kabelbreuken en defecte lampjes in openliggende kabels (kabeltrommel, verlichtingsketens) vanaf de voedingslocatie van de fase
- **Normering:** Getest en goedgekeurd volgens de internationaal geldende norm IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)

Type	CM 1-3
Aanduidingsomvang	2000
Nauwkeurigheid	1 %
Spanning AC	0,1 V - 750 V
Spanning DC	0,1 V - 1000 V
Stroom AC	0,1 A - 200 A
Stroom DC	-
Weerstand	0,1 Ω - 20 MΩ
Doorgang/diode	ja/ja
Frequentie	-
Voltsensor	ja
Geheugenfunctie	HOLD
Meetmethode	RMS
Tangopening max.	16 mm
Meetcategorie	CAT IV 600 V
Bestelnr.	63.00.95.80

Standaarduitrusting: Beschermingsetui, veiligheidsmeetsnoeren en batterijset