



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

Philips MASTER LEDcandles en -lusters leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en lichtkronen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Lampvoet                                  | E14 [ E14]                     |
| Nominale levensduur (nom.)                | 25000 h                        |
| Schakelcyclus                             | 50.000X                        |
| Technisch type                            | 4-25W                          |
| Eisen aan armatuurontwerp                 |                                |
| Kleurcode                                 | 822-827 [ Instelbaar warm wit] |
| Lichtstroom (nom.)                        | 250 lm                         |
| Kleuraanduiding                           | Warmwit (WW)                   |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 2200-2700 K                    |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)    | 65 lm/W                        |
| Kleurconsistentie                         | <6                             |
| Kleurweergave-index (nom.)                | 80                             |
| Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                           |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens         |                                |
| Ingangsfrequentie                         | 50 tot 60 Hz                   |

| Power (Rated) (Nom)                      | 4 W       |
|------------------------------------------|-----------|
| Lampstroom (nom.)                        | 25 mA     |
| Overeenkomstig vermogen                  | 25 W      |
| Opstarttijd (nom.)                       | 0,5 s     |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0.5 s     |
| Power Factor (nom.)                      | 0.7       |
| Spanning (nom.)                          | 220-240 V |
| Temperatuur                              |           |
| T-behuizing maximaal (nom.)              | 85 °C     |
| Regelsystemen en Dimmers                 |           |
| Dimbaar                                  | Ja        |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing   |           |
| Ballonafwerking                          | Helder    |

## MASTER LEDcandle

### Goedkeuring en Toepassing


|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Energie-efficiëntielabel (EEL)  | A+    |
| Geschikt voor accentverlichting | No    |
| Energieverbruik kWh/1000 uur    | 4 kWh |

### Productgegevens

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Volledige productcode       | 871869645376600                       |
| Productnaam voor bestelling | MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL |
| EAN/UPC - Product           | 8718696453766                         |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Bestelcode                       | 45376600        |
| Local Code                       | MLCDT25W827BA38 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1               |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10              |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929001139902    |
| Netto gewicht (per stuk)         | 0,063 kg        |

### Maatschets



CandleBA38 220-240V 3.5W-25W 2700K E14DT

| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL | 38 mm | 129 mm |

### Fotometrische gegevens

