



**6721W**

## **MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR SIMPLEBUS2**



Opbouwmonitor handsfree full-duplex en kleurenscherm van 4,3-inch 16:9. Regeling van helderheid, contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 5 sensitive touch toetsen met LED-achtergrondverlichting voor openen van de deur, audio-inschakeling, beeldoproep, extra programmeerbare functie (centrale-oproep) en privacyfunctie. LED-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 3 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6734W. Voorzien van 2 DIP-SWITCHES met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt op 2-draads Simplebus2-systemen. Afmetingen 115x160x22mm

### **AWARDS**





**6721W**

## MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR SIMPLEBUS2

Product hoogte (mm)	160
Productbreedte (mm)	115
Productdiepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	500
Productkleur	Wit RAL9003
Materiaal	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

### COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

### DISPLAY-FUNCTIES

Grootte (inches) (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272

### AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W



**6721W**

## MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR SIMPLEBUS2

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.05
Maximale absorptie (W)	8.8

### HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	2 (5 met accessoire art. 6734W)
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja

### INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermcontrast	Ja
Schermkleur	Ja

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-beschermingsgraad	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I
Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
------------	----



**6721W**

## **MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR SIMPLEBUS2**

Beeldoproep	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Actuatorregeling	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Ingang etagebel	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Deur open signalering	Si
Meerdere adressen	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja



**6721W**

## **MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR SIMPLEBUS2**



**6711WV AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE**

Accessoire ter completering van de montage van de handsfree monitor Mini in geval van vervanging van video-deurintercoms Planux, Smart en Icona, inbouw of opbouw. Kleur wit. Afmetingen: 170x220x3 mm.



**6732A BUREAUSTEUN MINI HANDSFREE MONITOR, S2**

Accessoire voor installatie met bureausteun van de handsfree monitor Mini, Simplebus 2-systeem.



**6720 Access. buitendoorgang MINI HF kabels. S2**

Wandsteun voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.



**6734W KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR HANDSFREE. WIT.**

Accessoire om de Mini-monitors art 6721W en 6721W/BM te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.