



85341183

bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook

#### Design

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Montagevoorschriften | inbouw |
|----------------------|--------|

#### Functies

- microprocessor-gestuurd principe
- met leerfunctie voor de aanspreekhelderheid door middel van toetsbediening
- met toetsvergrendeling
- partyfunctie voor het gedurende 2 uur inschakelen
- met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie

#### Bedienen en signaleren

- met toets voor aan/uit/automatisch

#### Vermogen

- laag energieverbruik

#### Meting

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming) | 0 - 65 % (zonder condensvorming) |
| Detectieveld, rechthoekig                        | ~ 12 x 16 m                      |

#### Bereik

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Reikwijdte frontaal   | ~ 12 m          |
| Reikwijdte zijdelings | per zijde ~ 8 m |

#### Sensor

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Aantal detectieniveaus   | 3                     |
| Detectiehoek, instelbaar | per zijde ~ 45 ° 90 ° |

#### Materiaal

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Serie-kleur            | aluminium   |
| Kleur                  | aluminium   |
| Oppervlaktebehandeling | gelakt      |
| Bestandsdeel           | thermoplast |

#### Afmetingen

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Opbouwhoogte           | 34 mm |
| Montagehoogte nominaal | 1,1 m |

#### Lichtbesturing

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Inschakelhelderheid, instelbaar | ~ 5 1000 lx , dagstand |
|---------------------------------|------------------------|

#### Besturing van LED-verlichting

- met voedings- en status-led rood/groen/oranje
- compatibiliteitsindicatie van opzetmodule bij plaatsing op inbouwmodule

#### Instellingen

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Inschakelhelderheid instelbaar                          | ja       |
| Aanspreekgevoeligheid, instelbaar                       | 10 100 % |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar                        | ja       |
| Nalooptijd                                              | ~ 180 s  |
| Uitschakelvoorwaarschuwing naar dimwaarde 50% gedurende | 30 s     |

#### Veiligheid

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP)     | IP20 |
| - met demontagebeveiliging |      |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 45 °C |
|---------------------|----------|

#### Identificatie

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Toepassing                 | Lichtbesturing, Bewegingsmelders         |
| Hoofddesignreeks           | Berker S.1/B.3/B.7                       |
| Secundaire design-lijn(en) | Berker B.1, Berker B.7, Bewegingsmelders |

#### Instructies

- Blootstelling aan permanent direct zonlicht kan uitval van de melder tot gevolg hebben. Alleen geschikt voor binnenruimte.