



FITU

pendelarmatuur, A60, rond, varengroen, 2,5m kabel met open einde, max. 60W

Het FITU pendelarmatuur kan in willekeurige kleurenvarianten met onze FITU plafondrozetten gecombineerd worden. Door de ingebouwde E27 fitting is het armatuur geschikt voor LED- en energiespaarlampen. De pendellengte bedraagt 250 cm en kan tijdens de montage ingekort worden. Klaar voor de directe aansluiting op 230V netspanning.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	132655
Fitting	E27
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	0
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellengte	250.0 cm
Hoogte	9.1 cm
Diameter	4.4 cm
Nettogewicht	0.245 kg
Brutogewicht	0.298 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	II
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond met toebehoren
Wattage	60.0 W
Kleur	groen
maximale omgevingstemperatuur	30 °C

Aanbevolen lichtbron

1003096	LED lamp , G125, E27, 2000-2900K, 280°, dimbaar, rookglas
560741	ST64 FILAMENT LED , E27, 2000K

Toebehoren

1001542	PENDELARMATUURADAPTER , voor 3-fase 230V stroomrail, verkeerswit, incl. montage toebehoren
143120	PENDELARMATUURADAPTER , voor 1-fase 230V opbouw rail, zwart, incl. trekontlasting en schroefdraadstuk
143121	PENDELARMATUURADAPTER , voor 1-fase 230V opbouw rail, wit, incl. trekontlasting en schroefdraadstuk
143124	PENDELARMATUURADAPTER , voor 1-fase 230V opbouw rail, zilvergrijs, incl. trekontlasting en schroefdraadstuk
145990	PENDELARMATUURADAPTER , voor 3-fase 230V stroomrail, zwart, incl. montage toebehoren
145994	PENDELARMATUURADAPTER , voor 3-fase 230V stroomrail, grijs, incl. montage toebehoren

Biljetten
