





## MEDO RING 60

pendelarmatuur, LED, wit, Ø 60 cm, incl. LED-driver

De moderne MEDO RING overtuigt niet alleen met zijn aantrekkelijke design, maar ook met efficiënte en krachtige LED modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is voorzien van een afdekking van acrylglas die voor een gelijkmatige verlichting zorgt. Met een pendellente van 1,5 meter is het armatuur ook geschikt voor gebruik in ruimtes met hoge plafonds. De reeds geïnstalleerde LED-driver maakt de directe aansluiting op 120 - 240V netspanning mogelijk.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	133841
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	700mA
Pendellengte	150 cm
Hoogte	8 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	4.915 kg
Brutogewicht	6.119 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	1-10V
Wattage	33 W
Lumen	2200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

916532	
--------	--

## Toebehoren

470505	EP1 DIMMER , 1-10V, max. 10W
--------	---------------------------------

Levensduur	20000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	128