





## I-RING

wandarmatuur, LED, 3000K, rond, wit, textielkabel rood, 14W

Het apart vormgegeven I-RING wandarmatuur wordt uitgerust met twee krachtige, dimbare COB LED-modules. Door de speciale afdekking zijn de LED-modules niet zichtbaar, wat voor een aangenaam, homogeen lichteffect zorgt. Dankzij de geïntegreerde LED-driver kan de lamp rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten.



## TECHNISCHE DATEN

Art.nr.:	156311
Inclusief lampen	0
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	700 mA/V
Diameter	38.5 cm
Diepte	24.0 cm
Nettogewicht	1.873 kg
Brutogewicht	3.945 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Dimtechnologie	faseaansnijding
Wattage	16 W
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	135 °
Kleur	wit
CRI	>80
Binning	6
LXXBXX-gegevens	70/50



Levensduur	30000 h
------------	---------

### Notizen

---

---

---

---

---