




LFH6015009010



Design

Montagevoorschriften	bodemstanzing
----------------------	---------------

Connectiviteit

Kanaalverbinding	voorgemonteerd koppelingen
------------------	----------------------------

Capaciteit

Max. leidingbezetting Ø 11 mm	vulgraad 0,5	30
-------------------------------	--------------	----

Deksel, Deur

Uitvoering deksel	los
-------------------	-----

Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	halogeenvrij PC - ABS
Materiaalgroep	kunststof
Transparant	nee
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld

Afmetingen

Lengte in mm	2000 mm
Kanaalhoogte	60 mm
Kanaalbreedte	150 mm
Bodemperforatie-afstand	125 mm

Kabel

Inwendige dwarsdoorsnede	7122 mm ²
--------------------------	----------------------

Levering

Uitlevering op rol	nee
--------------------	-----

Samenstelling

Aantal kamers	1
Aantal plaatsbare scheidingschotten	3

Toepassing

Product type voor bekabeling	Bodemprofiel en deksel
------------------------------	------------------------

Normen

Keurmerken	EN50085-2-1
Europese richtlijn RoHs	vrijwillige overeenstemming

Veiligheid

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-30/90 °C
---------------------	-----------