



EE610

Led-decolamp met bewegingsmelder

Design

Montagevoorschriften	geschroefd
----------------------	------------

Funcities

- met testmodus

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 V AC
------------------	----------

Vermogen

Vermogen halogeenverlichting 230 V	175 W
------------------------------------	-------

Vermogen gloeilampen	60 W
----------------------	------

- energiebesparing door aanwezigheids- en helderheidsafhankelijk in- en uitschakelen van licht

Meting

Detectieveld, half ovaal	~ 10 x 12 m
--------------------------	-------------

Bereik

Maximale reikwijdte	12 m.
---------------------	-------

Reikwijdte frontaal	~ 12 m
---------------------	--------

Reikwijdte zijdelings	per ~ 10 m m
-----------------------	--------------

Energievoorziening

Voedingsspanning	230 VAC
------------------	---------

Sensor

Maximale reikwijdte frontaal	12 m
------------------------------	------

Maximale reikwijdte zijwaarts	6 m
-------------------------------	-----

Detectiehoek	140 °
--------------	-------

Detectiehoek	140 °
--------------	-------

Karakteristieken

Diameter vloerdetectiegebied	12 m
------------------------------	------

Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleur	wit

Afmetingen

Montagehoogte	max. 4 m
aanbevolen montagehoogte	2 m

Lichtbesturing

Lumen	1100 lm
Meetbereik lichtsterkte	5/1000 Lux
Inschakelhelderheid, instelbaar	~ 5 1000 lx

Besturing van LED-verlichting

Vermogen ledlampen	15 W
Ledvermogen	15 W

Besturing van gloeilampen

Gloeilampen 230 V	60 W
-------------------	------

Montage

Maximale inbouwhoogte	4 m
-----------------------	-----

- voor wandmontage
- met montageadapter
- voor schroefbevestiging
- met demontagebeveiliging

Aansluiting

Aderdoorsnede	1,5 2,5 mm ²
---------------	-------------------------

- met schroefklemmen

Kabel

- met kabelinvoer

Instellingen

Gevoeligheid instelling	ja
Instelbereik afvalvertraging	5 sec., 15 min.
Nalooptijd, instelbaar	5 s 15 mn

- met potentiometer voor instelling van de inschakelhelderheid en nalooptijd, demontage niet nodig ;

Levering

- met bevestigingsmateriaal

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP55

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 50 °C
Opslagtemperatuur	-30 tot 70 °C

Identificatie

Toepassing	Bewegingsmelders
Hoofddesignreeks	Bewegingsmelding