



KNX jaloezie-actor 4-voudig, 24 V DC

TXA624D

Design

Bus systeem	KNX
Aantal rolluik-/jaloezieuitgangen	4
Montagevoorschriften	DIN-rail

Funcities

Busmodule afneembaar	nee
<ul style="list-style-type: none"> - met zonweringsfunctie - met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm - met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand - Modus voor jaloezie of rolluik instelbaar 	

Bedienen en signaleren

Signaallamp	ja
<ul style="list-style-type: none"> - handbediening per kanaal door middel van de toets (eenvlaksbediening) - Handbediening te activeren via keuzeschakelaar, daarbij deactivering van de KNX-functie - met verlichte programmeertoets - voor de bediening van max. 4 onafhankelijke AC-aandrijvingen - Status-led geïntegreerd in de handbedieningstoets - 4 handbedieningstoetsen voor op/neer per kanaal/apparaat 	

Connectiviteit

Bussysteem LON	nee
----------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale stroom	6 A
Type voedingsspanning	DC

Spanning

Netspanning via bus	21 32 V DC
Systeemspanning	30 VDC via bus

Stroom

Stroomopname bus (gegevensoverdracht)	~ 5 mA
Stroomopname bus (rust)	~ 3 mA
Max. schakelstroom	6 A
Schakelstroom bij 24 V=	max. 6 A

Vermogen

Vermogen bij 230 V, AC 1	1200 W
--------------------------	--------

Materiaal

Kleur	lichtgrijs
-------	------------

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Moduulbreedte	4 TE

Besturing van LED-verlichting

- status-led geïntegreerd in de handbedieningstoets

Aansluiting

Aderdoorsnede (flexibel)	0,75 2,5 mm ²
Aderdoorsnede (star)	0,75 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	0,75 - 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele aders	0,75 - 2,5 mm ²
Soort verbinding	QuickConnect
Aantal contacten	4

- met geïntegreerde busaankoppelaar
- Met QuickConnect-steekklemmen
- busaansluiting via aansluitklem

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	system , easy
--------------------------	---------------

Samenstelling

Modulaire uitbreidingsmogelijkheid	nee
Handmatige bediening (override)	ja

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 45 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 70 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20 70 °C

Identificatie

Component van een productfamilie	TXA
Hoofddesignreeks	KNX