

Brandwerende behuizing FlamoX®



Brandwerende behuizing FlamoX®

- voor lampen en luidsprekers
- rookdicht en halogeenvrij
- voor brandbelastingen van bovenaf en van onderuit
- uit gegalvaniseerd plaatstaal met bekleding
- van isolatiemateriaal

Artikelnr.:	9435-03
EAN:	4013456546080
Voor plaatdikte	2 x 12,5 mm
Lengte	320 mm
Breedte	270 mm
Hoogte	150 mm
Doorvoeropening Ø	180 mm
Inbouwhoogte lampen of luidsprekers max.	150 mm
Buisinvoeropeningen tot M25	2
Kabeldoorvoeropeningen tot Ø 13,5 mm	2
Ledlampen	34 Watt
Halogeenlampen	75 Watt
Halogeenvrij	
ETA-goedkeuring	aangevraagd
Verzending	1

FlamoX®-inbouwbehuizingen voor lichtarmaturen en luidsprekers beschermen mensen en materiaal bij brand. Door de geïntegreerde isolatielaagvormer, behouden de behuizingen met ingebouwde verlichtingsarmaturen en luidsprekers de brandwerendheidsklasse EI30 van het plafond. Ze voorkomen dat brand en rookgassen zich kunnen verspreiden en beschermen op die manier de vluchtwegen in het gebouw. Brandwerende FlamoX®-behuizingen staan garant voor gecertificeerde veiligheid.

- Veilige, gecertificeerde brandwerende behuizing voor inbouwarmaturen en luidsprekers
- Eenvoudige en snelle montage via de onderzijde van het plafond
- Geschikt voor brandbelasting van bovenaf en van onderuit
- Montage zonder bijkomende ophanging
- Geen bijkomende brandwerende materialen of dichtingskit nodig

