

Opbouwarmaturen - PLEXI KAP



Opbouwarmaturen met plexi kap, een economische verlichting

Extra vlakke metalen, wit gelakte basis voor 1, 2, of 4 standaard fluorescentielampen. De basis draagt alle elektrische componenten. Op de metalen basis wordt een opalen of prismatische afdekkap aangebracht met behulp van onverliesbare metalen grendels.

Stofdichte uitvoering.

De armatuur biedt een economische verlichting voor de tertiaire, utilitaire of industriële sector. Ook geschikt voor gebruik in de private woning.

De basis en de plexi afdekkap moeten steeds afzonderlijk besteld worden en komen in afzonderlijke verpakking.

IP50     



TNL-BAS...

Opbouwbasis, vervaardigd uit diepgetrokken staalplaat, wit gelakt. De basis is drager van alle elektrische componenten.

Montage tegen het plafond met bijgeleverde gleufroondsels.




TNL-BAS... EVG

Zelfde toestel maar met elektronisch voorschakelapparaat.



OP-RWAO...

Opale methacrylate lichtspreider vervaardigd uit één stuk, hoekvast en verkleuringsvrij. Vasthechting van de lichtspreider door metalen grendels.




PP-RWAP

Prismatische methacrylate lichtspreider vervaardigd uit één stuk. Vasthechting van de lichtspreider door onzichtbare metalen grendels.

| Referentie | voor lamp | Referentie | voor lamp |
|----------------------|-----------|-----------------|-------------|
| TNL-BAS 118-I2 (ind) | 1 x 18W | TNL-BAS 118EVG2 | 1 x 18W EVG |
| TNL-BAS 136-I2 (ind) | 1 x 36W | TNL-BAS 136EVG2 | 1 x 36W EVG |
| TNL-BAS 158-I2 (ind) | 1 x 58W | TNL-BAS 158EVG2 | 1 x 58W EVG |
| TNL-BAS 218-I2 (ind) | 2 x 18W | TNL-BAS 218EVG2 | 2 x 18W EVG |
| TNL-BAS 236-I (ind) | 2 x 36W | TNL-BAS 236EVG | 2 x 36W EVG |
| TNL-BAS 258-I (ind) | 2 x 58W | TNL-BAS 258EVG | 2 x 58W EVG |
| TNL-BAS 418-I (ind) | 4 x 18W | TNL-BAS 418EVG | 4 x 18W EVG |

| Referentie | Referentie |
|-------------|-------------|
| OP-RWAO 118 | PP-RWAP 118 |
| OP-RWAO 136 | PP-RWAP 136 |
| OP-RWAO 158 | PP-RWAP 158 |
| OP-RWAO 218 | PP-RWAP 218 |
| OP-RWAO 236 | PP-RWAP 236 |
| OP-RWAO 258 | PP-RWAP 258 |
| OP-RWAO 418 | PP-RWAP 418 |

TNL-BAS + OP-RWAO...



De toestellen/basis TNL-BAS zijn eveneens verkrijgbaar voor fluorescentielampen T5, voorzien van een multilamp elektronisch voorschakelapparaat. Raadpleeg ons voor meer informatie.

| Afmetingen in mm | L x B x H | E | kg |
|-------------------------------------|-----------------|------|-----|
| TNL-BAS 118 + OP-RWAO-118 | 650 x 105 x 85 | 500 | 1,8 |
| TNL-BAS 136 + OP-RWAO-136 | 1260 x 105 x 85 | 900 | 2,7 |
| TNL-BAS 158 + OP-RWAO-158 | 1560 x 105 x 85 | 1200 | 3,5 |
| TNL-BAS 218 + OP-RWAO-218 | 660 x 190 x 85 | 500 | 2,2 |
| TNL-BAS 236 + OP-RWAO-236 | 1260 x 190 x 85 | 900 | 4,4 |
| TNL-BAS 258 + OP-RWAO-258 | 1560 x 190 x 85 | 1200 | 5,7 |
| TNL-BAS 418 + OP-RWAO-418 | 665 x 665 x 85 | 400 | 6,8 |
| Zelfde afmetingen TNL-BAS + PP-RWAP | | | |