

Brandwerende hollewand doos

**Brandwerende doos HWD 68**

- voor brandwerende wanden EI30 - EI90
- Ook voor direct tegenoverliggende inbouw
- Minimum wanddikte 125 mm
- onder elkaar en met de inbouwdoos combineerbaar

Artikelnr.:	9464-02
EAN:	4013456546219
Diepte	62 mm
Freesgat Ø	68 mm
voor wanddikte tot	40 mm
Leidingdoorvoeropeningen tot Ø 11,5 mm	6
Verbindingssteun volgens VPE	5
ETA-goedkeuring	ETA-18/0418
Halogeenvrij	
voor geluidsisolerende wanden tot	69 dB
Binnenverpakking/verzending	10/100

De brandwerende dozen behouden in brandwerende wanden EI30 – EI90 de brandwerendheidsduur, ondanks de ingebouwde elektrische installatie, en zorgen voor een veilige, rookdichte afsluiting van de ruimte. Bij brand sluit een geïntegreerde isolatielaagvormer de inbouwopening snel en betrouwbaar af, zodat rook en vlammen zich niet kunnen verspreiden. Daardoor worden levens gered en materiële goederen beschermd.

- Voor brandwerende wanden EI30-EI90
- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand
- Installatie achteraf mogelijk
- Voor inbouwopeningen Ø 68 mm
- Voor direct tegenoverliggende inbouw
- Eenvoudig uitdrukbare kabelinvoer
- Met brandwerend deksel als verdeeldoos bruikbaar

