



# Veerklem standaard 2 geleiders- 1 ingang/1 uitgang - spoed 10-Viking 3

**Ref 037263**

<https://ecatalog.be/nl/product/037263>

## Kenmerken

**Factuuromschrijving:** Veerklem standaard 2 gel.- 1 ing/1 uitg-sp. 10-Viking 3

**Serie:** Viking 3

**Fabrikant:** Legrand

**Productgroep:** 28

**Goederencode:** 85389099

**EAN-code:** 3245060372637

**Netto gewicht:** 0,025 Kg

**Kleinste verpakking:** 40

**Kernassortiment:** Neen

**Aansluitbare geleiderdoorsnede  
fijndraads zonder adereindhuls:**  
0.75 - 10 mm<sup>2</sup>

**Aansluitbare geleiderdoorsnede  
fijndraads met adereindhuls:**  
0.75 - 10 mm<sup>2</sup>

**Aansluitbare geleiderdoorsnede  
eendraads:** 0.75 - 10 mm<sup>2</sup>

**Aansluitbare geleiderdoorsnede  
meerdraads:** 0.75 - 10 mm<sup>2</sup>

**Toegekende stroom In:** 57 A

**Toegekende spanning:** 800 V

**Uitvoering elektrische aansluiting 1:** Materiaal isolatielichaam:  
Veerklemaansluiting Thermoplast

**Uitvoering elektrische aansluiting 2:** Bedrijfstemperatuurbereik:  
Veerklemaansluiting 40 - -5 °C

**Aantal aansluitniveaus:** 1

**Aantal klemposities per  
aansluitniveau:** 2

**Montagewijze:** DIN rail 35 mm

**Kleur:** Grijs

**Intern verbonden etages:** Nee

**Brandbaarheidsklasse  
isolatiemateriaal conform UL 94:** V2

**Explosie veilige uitvoering 'Ex e':** Ja

**Afsluitplaat noodzakelijk:** Nee

## Documentatie



**Catalogus**  
Legrand 2020-2021 - p.402



**Certificaat**  
LGPQVVSJUJUL.pdf NF-F



**Certificaat**  
LGFVFYNYLYB.pdf UL r



**Certificaat**  
LGGJSEBMYS.pdf ATE



**Certificaat**  
LGSQTHR PUR.pdf VERI



**Certificaat**  
RoHS

## Afbeeldingen

