

Type
Onderbouw
Functies
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie
Bedieningscomfort
Schuifknop / Draaiknop
CleanCover / Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat
Zuinigheid en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse / voor EXT
Energieverbruik per jaar in kWh / voor EXT in kWh
Verlichting
Halogeen/Led
Aantal x watt
Ventilator
Wisselstroommotor (AC-motor)
Ventilatievermogen met luchtafvoer max. diameter
Luchtafvoer (niet bij externe variant) - Luchtcirculatie
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)
Geluid (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)
Geluid (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)
Technische gegevens
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm
Minimumafstand van elektrische kookvlakken / Gaskookvlakken in mm
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A
Montage
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings
Diameter van de luchtafvoertuit mm
Meegelieferd toebehoren
Terugslagklep
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Actieve koolfilter
Geluidedemping DAS 150 / Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer voor 150 mm Ø
Geborsteld r.v.s.
Briljantwit

EANNUMMER

es

bw

DA 1200

•

• / •

• / –

• / 3

C / -

91 / -

-/•

2 X 3 W

•

355 - 195

64-73/50-59

545 - 220

74-75/30-62

998 / 125 / 500

450 / 650

236/230/10

• / – / –

150

•

DKF 18-1

• / •

•

DA 1200

4002515791684