

Inbouwbehuizing ThermoX® LED



ThermoX® LED-behuizing

- Voor starre en zwenkbare led-armaturen
- luchtdichte dichtingslip rondom
- Draaigoot voor het uitrichten van de armatuur

Artikelnr.:	9320-21
EAN:	4013456545717
Diepte	95 mm
Freesgat-Ø voor inbouw langs voor	86 mm
Plafonddoorvoer Ø	81 mm
Max. inbouwdiepte van de LED-belichting	85 mm
Max. lampvermogen	10 Watt
Leidinginvoeropeningen	3
Verzending	10

ThermoX® LED-inbouwbehuizing voor een luchtdichte inbouw van vaste en draaibare LED-inbouwarmaturen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omgevende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen de hoge bedrijfstemperaturen en de LED-armatuur zelf tegen vuil, en zorgt voor een luchtdichte afsluiting. In combinatie met de thermische scheiding tussen armatuur en bedieningsapparaat wordt op die manier de maximale levensduur bereikt.

- Voor installatie in geïsoleerde holle plafonds
- Latere inbouw van onderuit
- Gereedschapsloze montage van de behuizing
- Gewaarborgd luchtdichte installatie
- Oppervlaktestructuur aan de achterzijde zorgt voor een optimaal warmtebeheer
- Speciaal genopte oppervlaktestructuur voor duurzame en betrouwbare bevestiging van de armatuur in de behuizing

