

PRODUCTDATASHEET

P PIN 30 2.4 W/2700K G4

PARATHOM LED PIN G4 12 V | Laag-voltage 12 V LED lampen met retrofit G4 steeklampvoet



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Sfeervolle accentverlichting in het hele huis
- Winkels, hotels en restaurants
- Foyers, kantoren
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Lange levensduur van maximaal 15.000 uur
- Laag energieverbruik
- Ideaal voor decoratieve en vrijbrandende applicaties

PRODUCTKENMERKEN

- LED-alternatief voor conventionele 12 V lampen
- Kwik-vrije lampen



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	2,40 W
Nominale vermogen	2,40 W
Nominale spanning	12 V
Werk frequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor λ	0,50
Vergelijkbaar vermogen lamp	28 W


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	300 lm
Lichtstroom	300 lm
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom	300 lm
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Nominale kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	≥ 80

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Stralingshoek	300,00 °
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	44,0 mm
Diameter	13,0 mm

Buitenkolf	T13
Lengte	44,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	88 °C

Levensduur

Nominale levensduur lamp	15000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	15000 h
Aantal schakelcycli	100000
Lichtstroom aan einde levensduur	0,70

Aanvullende product data

Lampvoet	G4
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Helder
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja

Vermogen

Dimbaar	Nee
----------------	-----

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik	3 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	DRT/C-2,4/827-220-240-G4-13/44
Bestelreferentie	LEDPPIN30 CL 2,

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075811492	Vouwdoos 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	9,50 g	0.05 dm ³
4058075811508	Verzenddoos 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	246,00 g	1.41 dm ³
4058075042452	Verzenddoos 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	1491,00 g	10.16 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

- ▶ www.ledvance.nl/ledlamps

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.