


Signalisatiekabel

SGG-4X0,8R-CCA B1000

Installatie:



Brandgedrag:



SGG signalisatiekabel LSØH binnen 150V Cca s1d2a1 rood 4X0,8mm

Toepassingen

- Signalisatiekabel voor binnentoepassingen, niet-brandverspreidend en LSØH.
- De halogeenvrije "LSØH" kabels worden gebruikt voor installaties in gebouwen waar veel personen of dure apparatuur aanwezig zijn, vooral wanneer de evacuatiemogelijkheden moeilijk zijn (BD2, BD3 en BD4 volgens Art. 101.02 van het AREI).
- De lage uitstoot van verbrandingsgassen van deze kabel vereenvoudigen niet alleen de evacuatie van personen maar ook de tussenkomst van de hulpdiensten.

Kenmerken

Minimum buigradius:	20 x Diam
Totaal gewicht:	35
Geleideroppervlakte:	Blank
Diameter kern:	0,8 mm
Constructieklasse kern:	Klasse 1 = massief
Aantal- geleiders:	4
Isolatie geleider:	Overig
Identificatie geleider:	Kleur
Materiaal buitenmantel:	Overig
Kleur buitenmantel:	Rood
Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6:	Cca
Klasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6:	s1 (geringe rookproductie)
Klasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6:	d2 (delen branden langer dan 10 seconden)
Klasse corrosiviteit / zuurgraad volgens EN 13501-6:	a1
Buitendiameter circa:	5,3 mm
Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch:	-5 ... 70 °C
Vorm kabel:	Rond

Betekenis van de gebruikte symbolen

Installatie/Brandgedrag



kabel voldoet aan CPR richtlijn



mag niet in bundel geplaatst worden



mag in bundel geplaatst worden



mag gebruikt worden in een ruimte BD2 of BD3 of BD4



voldoet aan de NBN 713-020 Add.3 met functiebehoud van 30 minuten



voldoet aan de NBN 713-020 Add.3 met functiebehoud van 1h



voldoet aan de NBN 713-020 Add.3 met functiebehoud van 1h30



voldoet aan de NBN 713-020 Add.3 met functiebehoud van 2h

Normen volgens EN 13501-6

Brandprestatie

B2ca	Euroklasse B2ca
Cca	Euroklasse Cca
Dca	Euroklasse Dca
Eca	Euroklasse Eca
Fca	Euroklasse Fca

Classificatie dichtheid of densiteit van de rook

s1	Subcategorie s1 (geringe rookproductie)
s1a	Subcategorie s1a (geringe rookproductie)
s1b	Subcategorie s1b (geringe rookproductie)
s2	Subcategorie s2 (gemiddelde rookproductie)
s3	Subcategorie s3 (grote rookproductie)

Classificatie brandende druppels/deeltjes

d0	Subcategorie d0 (geen productie van brandende delen)
d1	Subcategorie d1 (delen branden korter dan 10 seconden)
d2	Subcategorie d2 (delen branden langer dan 10 seconden)

Classificatie zuurtegraad en geleidingsvermogen

a1	subcategorie a1 (rook met lage zuurgraad en niet corrosief)
a2	subcategorie a2 (rook met lage zuurgraad en weinig corrosief)
a3	subcategorie a3 (rook met zuurgraad en corrosief)

Alle informatie, afmetingen en elektrische gegevens die zich bevinden in de technische fiches van Cebeo zijn louter informatief & niet bindend. Ze kunnen aangepast worden zonder waarschuwing. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.