

# XSAV11373

induct. sens. XSA M30 - L 81 mm - koper - Sn  
10 mm - 12..48 VDC - kabel 2 m



### Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Naam reeks	Toepassing
Type product of component	Sensor
Type sensor	Inductieve afstandssensor
Apparaattoepassing	Rotatiecontrole
Naam sensor	XSA
Sensorontwerp	Cilindervormig M30
Formaat	81 mm
Samenstelling lichaam	Vast
Verzonken monteerbaarheid	Verzonken monteerbaar
Materiaal	Metaal
Materiaal kast	Vernikkeld messing
Type uitgangssignaal	Discreet
Bedradingstechniek	3-draads
Nominale perceptieafstand	10 mm
Digitale uitgangsfunctie	1 NC
Uitvoercircuit type	DC
Discreet uitgangstype	PNP
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabellengte	2 m
[Us] nominale voedingsspanning	12...48 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Schakelvermogen in mA	<= 200 mA met overbelastings- en kortsluitbeveiliging
IP-beschermingsgraad	IP67 conform IEC 60529

### Complementaire kenmerken

Type schroefdraad	M30 x 1,5
Detectiezone	Frontaal
Materiaal frontplaat	PPS
Detectiebereik	> 8...15 mm
Aanpasbaar frequentiebereik	6...150 cyc/mn
Werkingszone	0...8 mm
Differentiaalslag	3...15% van Fr
Herhalingsnauwkeurigheid	3% van Sr
Kabelsamenstelling	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Isolatiemateriaal draden	PVC
Status LED	Uitvoerstatus: 1 LED (rood)
Voedingsspanningsgrenzen	10...58 V DC
Schakelfrequentie	<= 100 Hz
Maximum voltage drop	<1,8 V (gesloten)
Stroomverbruik	0...15 mA geen belasting

Aanloopvertraging bij opstart	9 s standaard
Markering	CE
Lengte schroefdraad	67 mm
Lengte	81 mm
Gewicht product	0,3 kg

## Omgeving

Productcertificeringen	CSA UL CCC
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,100 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	13,200 cm
Package 1 Weight	229,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,350 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------