



LUNABL



Waterdicht toestel, volledig uit polycarbonaat, met heel vlotte installatie en slanke vorm

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Spanning: 220-240 V
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C + 35 °C
- Montage: plafondmontage of gependeld
- Kap/diffuser: opaal polycarbonaat
- Levensduur: 50.000u
- Driver inclusief
- Onverliesbare inox clips
- Korte, verouderingsbestendige siliconen dichtingen
- Clipsysteem met variabele afstand over de gehele lengte
- Snelle montage dankzij LED-platine die in de diffuser geïntegreerd is
- Ook beschikbaar met doorvoerbedrading

Referentie	W	lm	K	Stralingshoek	Afmetingen L x B x H mm	Dimbaar
401 LUNAB6/24	20	2500	4000	120°	600 x 90 x 78	Niet dimbaar
401 LUNAB12/14	22	2800	4000	120°	1200 x 90 x 78	Niet dimbaar
401 LUNAB12/24	43	5400	4000	120°	1200 x 90 x 78	Niet dimbaar
401 LUNAB15/14	31	3800	4000	120°	1500 x 90 x 78	Niet dimbaar
401 LUNAB15/24	52	6500	4000	120°	1500 x 90 x 78	Niet dimbaar

ACCESSOIRES

Referentie	Omschrijving
401 LUNABTW3151200	Doorvoerbedradingset 3x1,5 mm ² , 1200 mm
401 LUNABTW3151500	Doorvoerbedradingset 3x1,5 mm ² , 1500 mm
401 LUNABTW5251200	Doorvoerbedradingset 5x2,5 mm ² , 1200 mm
401 LUNABTW5251500	Doorvoerbedradingset 5x2,5 mm ² , 1500 mm