

## RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

REFLED SUPERIA RETRO MR16 450LM DIM 827 36° SL  
0029419



### Productkenmerken

- Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps.
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- Switching cycles: >100,000
- Colour rendering: CRI80
- Lamp voltage: 12V AC/DC
- Dimmable on approved dimmers
- Works with magnetic and compatible electronic transformers.
- Warranty: 5 Years



### PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0029419
Productnaam	REFLED SUPERIA RETRO MR16 450LM DIM 827 36° SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	6.3
Lampvoet	G5.3
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs, Residential & Consumer, Museums en galerieën,
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740708
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	36
Wattage (W)	6.3
Spanning (V)	12
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288294193

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

Artikelnummer	0029419
Productnaam	REFLED SUPERIA RETRO MR16 450LM DIM 827 36° SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	6.3
Lampvoet	G5.3
Type armatuur (open/gesloten)	Open

## RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

REFLED SUPERIA RETRO MR16 450LM DIM 827 36° SL  
0029419

Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs, Residential & Consumer, Museums en galerieën,
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740708

### Optische gegevens

Rated Luminous Flux Useful (lm)	450
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Rated Luminous Intensity (cd)	900
Bundel breedte (°)	36
Bundelhoek (nominaal) (°)	36

### Elektrische gegevens

Wattage (W)	6.3
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	2
Spanning (V)	12
Lamp arbeidsfactor	0.9
No. Of switching cycles before premature failures	100000
Dimbaar	Yes
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	7
Nominale frequentie (Hz)	DC/50/60/HF

### Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

### Fysieke gegevens

Lengte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.045

### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288294193
Enkele lengte verpakking (cm)	5.5
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.0
DUN14 (inner)	25410288294197
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.0

## RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

REFLED SUPERIA RETRO MR16 450LM DIM 827 36° SL  
0029419

Binnenbreedte verpakking (cm)	12.0
Binnenlengte verpakking (cm)	6.0
DUN14 (outer)	15410288294190
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	18.5
Breedte omdoos (cm)	33.5
Diepte omdoos (cm)	26.5

### Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Suitable for approved transf./dimmers
Veiligheidsmelding	Dimmable with approved dimmers
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

