

A9Z64463

Acti9 iID - Differentieelschakelaar - 4P - 63A - 300mA - B-SI type



Hoofdkenmerken

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gamma | Acti 9 |
| Productnaam | Acti 9 iID |
| Type product of component | Aardlekschakelaar |
| Korte naam apparaat | iID |
| Apparaattoepassing | Fotovoltaïsch 3P speed drive Lift |
| Beschrijving polen | 4P |
| Neutrale positie | Links |
| [In] nominale stroom | 63 A |
| Type net | AC |
| Aardlekgevoeligheid | 300 mA |
| Tijdvertraging differentieelfunctie | Onmiddellijk |
| Klasse differentieelfunctie | Type B-SI (Super Immunised) |
| Kwaliteitslabels | VDE NF IMQ KEMA |

Complementaire kenmerken

| | |
|---|---|
| Locatie eenheid in systeem | Uitgang Inkomer groep |
| Netfrequentie | 50 Hz |
| [Ue] nominale bedrijfspanning | 400 V AC 50 Hz |
| Technologie uitschakeling differentiëel | Spanningsonafhankelijk |
| Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen | Idm 1500 A Im 1500 A |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom | 10 kA |
| [Ui] nominale isolatiespanning | 500 V |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning | 6 kV |
| Contactpositietindicatie | Ja |
| Type bediening | Omschakelen |
| Lokale signalering | AAN/UIT indicatie Aanwezigheid spanning: LED (groene) Uitschakelindicator |
| Montagemodus | Opklikbaar |
| Montagesteun | DIN-rail |
| Stap van 9 mm | 8 |
| Hoogte | 88 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Diepte | 79 mm |
| Gewicht product | 415 g |
| Kleur | Wit |
| Mechanische levensduur | 20000 cycli |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Elektrische levensduur | 15000 cycli |
| Beschrijving vergrendelingsopties | Vergrendelingsapparaat |
| Aansluitingen - klemmen | Double terminal voorzijde1...35 mm ² stijve Double terminal voorzijde1...25 mm ² flexibel Double terminal voorzijde1...25 mm ² flexibel met kopering Double terminal achterkant1...25 mm ² stijve Double terminal achterkant1...16 mm ² flexibel Double terminal achterkant1...16 mm ² flexibel met kopering |
| Draadstriplengte | 14 mm voor boven- of onderkant aansluiting |
| Aandraaimoment | 3,5 N.m boven- of onderkant |

Omgeving

| | |
|------------------------------------|--|
| Normen | IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1 |
| Productcertificaten | CCC KC |
| IP-beschermingsgraad | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK05 |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Overspanningscategorie | IV |
| Elektromagnetische compatibiliteit | 8/ 20 µs impulsweerstand, 3 kA conform EN/IEC 61008-1 |
| Werkingshoogte | 0...2000 m |
| Omgevingstemperatuur voor werking | -25...60 °C |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -40...85 °C |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,500 cm |
| Package 1 Width | 7,500 cm |
| Package 1 Length | 10,000 cm |
| Package 1 Weight | 426,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 27 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 11,970 kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| EU-richtlijn RoHS | Conform EU-verklaring RoHS |
| Kwikvrij | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulariteitsprofiel | Informatie Over Einde Levensduur |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Contractuele waarborg

| | |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|