



Toepassingen

- Energieverdeling
- Afvalwaterbehandeling
- Kabeltelevisie
- Fotovoltaïsche energie
- Kampeertreinen en marktplaatsen
- Verkeerssignalisatie en openbare verlichting



DIN-voetpadkasten

Gemeenschappelijke kenmerken

- Kasten vervaardigd van warmgeperst, glasvezelversterkt polyester.
- Gekleurd in de massa RAL 7035 licht grijs.
- Volledig gemonteerd geleverd.
- Beschermingsgraad IP44 overeenkomstig EN 60529, IEC 60529 en BS 5490.
- Totale isolatie $\square$
- Beschermingsgraad IK10 tegen uitwendige mechanische stoten volgens EN/IEC 62262
- Corrosiebestendig.
- UV gestabiliseerd voor buitenopstelling, beter UV bestendig door een speciale coating (op aanvraag).
- Geschikt voor gebruik bij temperaturen van -35°C tot $+125^{\circ}\text{C}$. Tijdelijke overschrijding van deze temperaturen is niet schadelijk.
- De opengedraaide deur kan manueel afgenomen worden om vrije toegang te krijgen voor onderhoud, de openingshoek is meer dan 180° .
- Bevestigingspunten zijn aangebracht in de rugwand voor de montage van M8 draadbussen, voor een directe montage van verdeelrails, een montageplaat of een raamwerk.
- Geleverd met open bodem.
- Bestemd voor bevestiging op polyester- of betonsokkel volgens DIN 43629 standaard afmetingen tussen de bevestigingspunten.
- De vorm van het regendak voorkomt dat er water blijft staan op het dak.
- Kasten kunnen zijdelings alsook ruggelings gekoppeld worden.

Normen

EN 60439-5
IEC 60439-5

EH3/F

Kasten met een vlak oppervlakte

- Vier standaard afmetingen met vier verschillende breedtes; alle kasten hebben dezelfde hoogte en diepte.
- Driepuntsluitingsmechanisme, bediend met een handgreep.
- De handgreep is geschikt voor een profielhalfcilinderslot.

EH3/AP

Kasten met anti-poster oppervlakte

- Acht afmetingen met vier verschillende breedtes en twee verschillende hoogtes; alle kasten hebben dezelfde diepte.
- Driepuntsluitingsmechanisme, bediend met een stevige handgreep.
- De stevige, bovenliggende handgreep laat meer ruimte over in de kast en is geschikt voor een profielhalfcilinderslot.
- De geribde deur en rugpanelen bemoeilijken het aanbrengen van affiches.




Overzicht van het gamma ● blz. H.2

Maatschetsen ● Technische Gids

Gegevens voor lastenboek

Warmtedissipatie

EH3 - DIN-voetpadkasten

		DIN 0	DIN 1	DIN 2	DIN 3
 Type EH3 / F (H = 875) Gemonteerd⁽¹⁾ IP44	Type	EH3/F - 0	EH3/F - 1	EH3/F - 2	EH3/F - 3
	H x B x D	875 x 590 x 320	875 x 785 x 320	875 x 1115 x 320	875 x 1445 x 320
	Ref. nr.	843158	843160	843162	843164
 Type EH3 / AP (H = 875) Gemonteerd⁽¹⁾ IP44	Type	EH3/AP - 0	EH3/AP - 1	EH3/AP - 2	EH3/AP - 3
	H x B x D	875 x 590 x 320	875 x 785 x 320	875 x 1115 x 320	875 x 1445 x 320
	Ref. nr.	843176	843177	843178	843179
 Type EH3 / AP (H = 1125) Gemonteerd⁽¹⁾ IP44	Type	EH3/AP - 20	EH3/AP - 21	EH3/AP - 22	EH3/AP - 23
	H x B x D	1125 x 590 x 320	1125 x 785 x 320	1125 x 1115 x 320	1125 x 1445 x 320
	Ref. nr.	843180	843181	843182	843183
 Montageplaat Hoogte 875 mm	H x B x D	665 x 485 x 5	665 x 680 x 5	705 x 1000 x 5	705 x 1340 x 5
	Ref. nr.	843024	843044	843057	843067
 Hoogte 1125 mm	H x B x D	915 x 485 x 5	915 x 680 x 5	915 x 1000 x 5	915 x 1340 x 5
	Ref. nr.	843070	843071	843072	843256
 Pertinax 5 mm met bevestigingsbouten	H x B	562 x 285	757 x 285	1086 x 285	1416 x 285
	Ref. nr.	843300	843301	843302	843303
 Muurbevestigingsset Twee aluminium C-profielen met muurbevestigings- beugels	B	710	885	1215	
	Ref. nr.	843441	843442	843443	
 Polyester sokkel Bouwpakket	H x B x D	900 x 585 x 310	900 x 780 x 310	900 x 1110 x 310	900 x 1430 x 310
	Ref. nr.	842099	842100	842101	843144
 Gemonteerd	Ref. nr.	843391	843392	843393	-

(1) Bouwpakket op aanvraag.