



Type

ZAV-T0

Artikel nr.

027044

EATON

Powering Business Worldwide™

max. 4 stuks per 25 mm op schakelaaras steekbaar

Leveringsprogramma

Assortiment			Toebehoren
			Asverlenging
Informatie over de uitlevering			max. 4 stuks per 25 mm op schakelaaras steekbaar
Toepasbaar voor			T0-.../Z, T0-.../V T3-.../Z, T3-.../V P1-.../Z, P1-.../V

Approbatoren

UL-goedkeuring	N
CSA-goedkeuring	N

Technische gegevens ETIM 4.0

Aantal hulpcontacten als maakcontact			0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact			0
Nominale continuïnstroom I _u		A	0
Aantal polen			0
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom I _k		kA	0
Beschermingsgraad frontzijde (IP)			-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact			0
Vergrendelbaar			Nee
Motoraandrijving geïntegreerd			Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit			-
Uitvoering als noodstopinrichting			Nee
Uitvoering van het bedieningselement			-
Uitvoering hoofdschakelaar			Nee
Uitvoering lastscheider			Nee
Uitvoering veiligheidsschakelaar			Nee
Uitvoering werkschakelaar			Nee
Nominaal vermogen, AC-23, 400V		kW	0
Nominaal vermogen, AC-3, 400V		kW	0
Geschikt voor vloerbevestiging			Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats			Nee
Geschikt voor frontmontage centraal			Nee
Geschikt voor verdelerinbouw			Nee
Geschikt voor tussenbouw			Nee
Max. nominale bedrijfsspanning U _e bij AC		V	0
Motoraandrijving optioneel			Nee
Spanningsuitschakelaar optioneel			Nee
Apparaatbouwvorm			-

Overige productinformatie (links)

Projecteren

Overzicht	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Leistung_N.pdf
Typesleutel, bouwsteensysteem	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Typenschluessel_N.pdf
Bestellingen van speciale schakelingen	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellformulare_N.PDF