

HDCW

Toepassing

Warmtekrimp HDCW kabelreparatiemanchetten zijn bestemd voor het herstellen van beschadigde kabelmantels. Ze kunnen ook worden gebruikt als lijnverbinding of als bescherming tegen corrosie van nieuwe kabels. De manchetten zijn aan de binnenzijde voorzien van een door warmte smeltende lijmlaag. Ze worden afgesloten met een overschuifbare sluiting van roestvast metaal. Deze kan indien gewenst na het krimpen worden verwijderd.



Eigenschappen

- Bijzonder gemakkelijk te gebruiken.
- Vernette polyolefine.
- Goed bestand tegen UV.
- Halogeenvrij.
- Geschikt voor alle laag- en middenspanningskabels.

Selectietabel

Kabeldiameter max. / min. mm	Binnendiameter		Wanddikte		Lengte mm	Referenties
	vóór krimp mm	na krimp mm	vóór krimp mm	na krimp mm		
35 / 10	43	8	0,5	3,2	250	HDCW 35 / 10-250
					500	HDCW 35 / 10-500
					750	HDCW 35 / 10-750
					1000	HDCW 35 / 10-1000
					1200	HDCW 35 / 10-1200
55 / 15	68	15	0,5	3,2	250	HDCW 55 / 15-250
					500	HDCW 55 / 15-500
					750	HDCW 55 / 15-750
					1000	HDCW 55 / 15-1000
					1200	HDCW 55 / 15-1200
80 / 25	93	25	0,5	3,2	250	HDCW 80 / 25-250
					500	HDCW 80 / 25-500
					750	HDCW 80 / 25-750
					1000	HDCW 80 / 25-1000
					1200	HDCW 80 / 25-1200
110 / 30	120	28	0,6	3,2	250	HDCW 110 / 30-250
					500	HDCW 110 / 30-500
					750	HDCW 110 / 30-750
					1000	HDCW 110 / 30-1000
					1200	HDCW 110 / 30-1200
140 / 40	140	34	0,6	3,2	250	HDCW 140 / 40-250
					500	HDCW 140 / 40-500
					750	HDCW 140 / 40-750
					1000	HDCW 140 / 40-1000
					1200	HDCW 140 / 40-1200