



Doorgangsdetector optisch - voeding 24 tot 230 VA - 50/60 Hz of 12 tot 48 V - IP 67 - IK 08 - geleverd met reflector en bewegingsbeugel

Ref 041912

<https://ecatalog.be/nl/product/041912>

Kenmerken

Factuuromschrijving:

Doorgangsdetector optisch 24 tot 230 VA - IP 67 - IK 08

Fabrikant: Legrand

Productgroep: 22

Goederencode: 85365080

EAN-code: 3245060419127

Netto gewicht: 0,215 Kg

Kleinste verpakking: 1

Kernassortiment: Neen

Leveringsomvang éénwegsysteem: Zender en ontvanger

Openingshoek: 0.5 °

Preventieve melding voor storingskans: Nee

Met tijdfunctie: Nee

Toegekende schakelafstand: 6 mm

Maxi. schakelafstand: 7 mm

Maxi. uitgangsstroom: 3 mA

Reflector meegeleverd: Ja

Analoge uitgang 0 V ... 10 V: Nee

Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA: Nee

Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA: Nee

Analoge uitgang -10 V ... +10 V: Nee

Met overige analoge uitgang: Nee

Instelprocedure: Manuele instelling

Met communicatie-interface analoog: Nee

Met communicatie-interface AS-Interface: Nee

Met communicatie-interface CANOpen: Nee

Met communicatie-interface DeviceNet: Nee

Met communicatie-interface Ethernet: Nee

Met communicatie-interface INTERBUS: Nee

Met communicatie-interface PROFIBUS: Nee

Met communicatie-interface RS 232: Nee

Met communicatie-interface RS 422: Nee

Met communicatie-interface RS 485: Nee

Met communicatie-interface SSD: Nee

Met communicatie-interface SSI: Nee

Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie: 0

Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie: 1

Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen: 0

Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen: 1

Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie: Overig

Uitvoering elektrische aansluiting: Klem

Uitvoering schakeluitgang: Relaiscontact

Explosieveiligheidscategorie voor gas: Zonder

Explosieveiligheidscategorie voor stof: Zonder

Bouwworm behuizing: Speciale bouwworm

Breedte sensor: 16 mm

Hoogte van de sensor: 65 mm

Lengte sensor: 112 mm

Materiaal optische vlakken: Kunststof

Materiaal behuizing: Kunststof

Maxi. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang: 3 mA

Min. reflectorafstand: 0.2 mm

Omgevingstemperatuur: 55 - -10 °C

Schakelfrequentie: 60 Hz

Toegekende stuurvoedingspanning Us bij AC 50HZ: 24 - 253 V

Toegekende stuurvoedingspanning Us bij AC 60HZ: 24 - 253 V

Toegekende stuurvoedingspanning Us bij DC: 12 - 24 V

Spanningstype: AC/DC

Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten: Nee

Laserbeschermklasse: Zonder

Lichtsoort: Infraroodlicht

Lichtvlak: 0 mm²

Materiaal kabelmantel: Overig

Uitvoering schakelement:

Wisselcontact (NO/NC)

Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse:

Veiligheidsklasse 2

Met inschakelvergrendeling: Nee

Geschikt voor veiligheidsfunctie:

Nee

Beschermingsgraad (IP): IP67

Documentatie



Catalogus

Legrand 2020-2021 - p.741



Product Instructies

4065494-01.pdf



Certificaat

RoHS

Afbeeldingen

