


Afb. Type Uitv. Afm. in mm Gewicht Artikelnummer



## Beugels


Wij bieden u een aantal uiteenlopende mogelijkheden om kabelgoten en kabelbanen op te hangen. Naast de schroefloos aan te brengen bovenliggende beugel zijn er eveneens beugels voor kabeldragers, welke van deksel worden voorzien. De binnenliggende beugel maakt "onzichtbare" montage mogelijk omdat de beugel in zijn geheel in het inwendige van de kabelgoot wordt aangebracht.



### Gootbeugel bovenliggend

Voor centrale ophanging met draadstang M10 van kabeldragers. Wordt met een draaibeweging (schroefloos) in de kraalrand van de kabeldrager geplaatst. Kan achteraf altijd worden verschoven.


Beugel bovenliggend 070	GS	56x24x72	0,100	810.10.09
Beugel bovenliggend 120	GS	56x24x122	0,160	811.20.09
Beugel bovenliggend 200	GS	56x24x202	0,250	812.30.09
Beugel bovenliggend 250	GS	56x24x252	0,310	813.40.09
Beugel bovenliggend 330	GS	56x24x332	0,405	813.50.09



### Beugel bovenliggend voor kabeldrager met deksel

Voor centrale ophanging met draadstang M10 van kabeldragers, welke voorzien dienen te worden van een deksel. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6 bevestigd in de zijperforatie van de kabeldrager. Deksls kunnen achteraf worden doorgeschoven onder de beugel.


Beugel bovenliggend 070	GS	97x35x70	0,170	865.10
Beugel bovenliggend 120	GS	97x35x120	0,198	865.20
Beugel bovenliggend 200	GS	97x35x200	0,245	865.30
Beugel bovenliggend 250	GS	97x35x250	0,275	865.40



### Beugel binnenliggend

Voor centrale onzichtbare ophanging met draadstang M10 van kabeldragers. Bevestigen met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6 in de zijperforatie van de kabeldrager. In de bodemsleuf past een moer M10 voor opname van de M10 draadstang.

Beugel binnenliggend 070	GS	48x80x70	0,185	814.10
Beugel binnenliggend 100	GS	48x80x100	0,240	820.10.00
Beugel binnenliggend 120	GS	48x80x120	0,245	814.20
Beugel binnenliggend 150	GS	48x80x150	0,300	820.15.00
Beugel binnenliggend 200	GS	48x80x200	0,335	814.30
Beugel binnenliggend 250	GS	48x80x250	0,395	814.40
Beugel binnenliggend 300	GS	48x80x300	0,590	820.30.00



### Beugel binnenliggend

Voor centrale onzichtbare ophanging met draadstang M10 van kabeldragers. Bevestigen met bevestigingsschroef M6x10 en moer M6 in de zijperforatie van de kabeldrager. In de bodemsleuf past een moer M10 voor opname van de M10 draadstang.

Beugel binnenliggend 070	INOX	48x80x70	0,200	7038.07.30
Beugel binnenliggend 100	INOX	48x80x100	0,240	7038.10.30
Beugel binnenliggend 120	INOX	48x80x120	0,270	7038.12.30
Beugel binnenliggend 150	INOX	48x80x150	0,300	7038.15.30
Beugel binnenliggend 200	INOX	48x80x200	0,350	7038.20.30
Beugel binnenliggend 250	INOX	48x80x250	0,420	7038.25.30
Beugel binnenliggend 300	INOX	48x80x300	0,490	7038.30.30
Beugel binnenliggend 330	INOX	48x80x330	0,530	7038.33.30