

## bel- en gongdrukknoppen, transformatoren voor bellen en gongen



Verp.	Ref.	Salsa drukknoppen
5/100	416 46	Opbouw Kleur : wit Geleverd zonder bevestigingsschroeven <b>Drukknop 24 V~ - 2 A</b> IP 30 - Klasse III $\triangleleft$ Horizontale of verticale bevestiging Afm. : 50 x 25 x 15 mm
10/200	416 45	<b>Verlichte drukknop met naamkaarhouder 230 V~ - 2 A</b> IP 30 - Klasse II $\square$ Geleverd zonder lamp Horizontale bevestiging Afm. : 60 x 30 x 15 mm Lamp ref. 898 26 bij 12 V en ref. 898 21 bij 220 V gebruiken
10/100	416 47	<b>Verlichte drukknop met naamkaarhouder 24 V~ - 2 A</b> Waterdicht IP 44 - Klasse III Horizontale bevestiging Afm. : 60 x 60 x 15 mm Voor alle soorten gongen (elektronische/elektromechanische) Verlicht met lamp ref. 898 26
20 10	898 21 898 26	Neonlampje 230 V - 0,5 mA Gloeilampje 12 V - 0,42 W
<b>Andere drukknoppen :</b>		
- <b>Serena</b> (blz. 330)		
- <b>Mosaic</b> (blz. 343)		
- <b>Sagane</b> (blz. 371)		
- <b>Oteo</b> (blz. 383)		
- <b>Plexo</b> (blz. 388)		

		Transformatoren voor bellen en gongen					
		Volgens de normen NBN C 52 742 EN 60 742 - CEI 742 Tegen kortsluiting en overbelasting beveiligde transformatoren. Muurbevestiging met schroeven					
		<b>230 V~ / 8 V~</b>					
		Secundaire Stroomsterkte	Spanning	Vermogen	Afm. (mm)		
					L	P	H
1/20	420 15	8 V~	0,5 A	4 VA	92	56	42
		<b>230 V~ / 12 - 8 V~</b>					
1/20	420 25	12/8 V~	1 A	12 VA	92	56	42
1/20	420 27	12/8 V~	2-3 A	24 VA	102	68	42
		<b>230 V~ / 24 - 12 V~</b>					
1/20	420 34	24/12 V~	1-1,5 A	24-18 VA	102	68	42
		<b>Modulaire transformatoren</b> (blz. 81)					

## bellen en klok



Verp.	Ref.	Bellen IP 20-1
		Voldoen aan de norm NFC 61 730 <b>Lido zonder ingebouwde transformator</b> Opbouwbevestiging met uitlijnbare schroeven Afmetingen : 95 x 61 x 33 mm
		Wit
1/10	412 19	8 V~ 50/60 Hz - Klasse III
1/10	412 21	230 V~ 50/60 Hz - Klasse II
		<b>Lido met ingebouwde transformator</b> Afmetingen : 135 x 88 x 48 mm - Klasse II 230 V~ 50/60 Hz
1/20	412 43	45
		Opgelet : de lampen van del verlichte drukknoppen verwijderen
		<b>Ingebouwde Mosaic bellen</b> (blz. 354)
		<b>Modulaire bellen</b> (blz. 81)
		<b>Bel en verklikker voor telefoon IP 31 - IK 07</b>
1/10	415 46	Wordt op analoge telefoonlijn geïnstalleerd Voeding : 230 V~ - 50/60 Hz Multispanning telefoonnet 25 tot 120 V~ 15 tot 60 Hz Keuze uit 3 onvertraagde of 5 seconden vertraagde tonen ten opzichte van telefoonbel Geluidsvolume instelbaar van 50 tot 90 dBA ± 5 dBA op 1 m Verbruik : 20 mA Uitgerust met lichtgevende verklikker met LED voor lange levensduur (100.000 u) Verbruik : 10 mA
1/10	4942 99	<b>Gepolijste bronzen klok</b> Geleverd met bevestigingsbeugel De draden worden aan de bovenkant van de klok binnengebracht Afmetingen : hoogte 117 mm, Ø 115 mm Voeding : 8 V~ ontsloord Gemiddeld geluidsvermogen op 1 m : 94 dB

• Aangepaste verpakking voor verkoop in de winkel