



# 50700.004



Serie: Alu#Standard Ovale armaturen uit spuitgietaluminium stootvast

Montagewijze: Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
Beschermingsgraad: **IP 43**  
Beschermingsklasse:  
Afmetingen: L 210, B 130, H 120  
Kleur: zilverkleurig

Houder gietaluminium met coating met drie kabelinvoeringen  
M20x1,5, afdekking glas helder, gestructureerd, beschermkorf  
staaldraad galvanisch verzinkt, schroefbevestiging, bij  
wandbevestiging moet de fitting naar beneden worden uitgericht  
(lamp moet staan)!

## Elektrisch:

Spanning: 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

## Goedkeuringen:

Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden  
Schokweerstand (IK-waarde): IK02 (0,20 Joule)  
Veiligheid tekenen: F-Zeichen  
Andere tekens: WEEE-Zeichen  
Landencode: CE

## Lamp 1:

Aantal lampen 1: 1  
Lamp 1: A60  
Vermogen: 15,00 W, 25,00 W, 40,00 W, 60,00 W  
Sokkel: E27

## Afmetingen en gewicht:

Lengte L: 210 mm  
Breedte B: 130 mm  
Hoogte H: 120 mm  
Gewicht: 900 g

## Licht technologie

Betriebswirkungsgrad: 71,6 %  
Lichtuitreedhoek #: -/-/-

