

Luminaires apparents universels - RKL




Luminaire universel avec diffuseur en plexi.

Haut rendement lumineux.

Il est constitué d'une base en métal laquée en blanc à l'extérieur comme à l'intérieur. Le diffuseur bombé est en verre acrylique opalin (PMMA). Design élégant. Montage au mur ou au plafond. Fixation sécurisée du diffuseur grâce à des attaches à ressort. Particulièrement indiqué pour l'éclairage de cuisines, couloirs, cages d'escalier, ... salles d'expositions ou d'autres espaces plus réduits, etc.

Disponible en 4 diamètres différents: Ø 318, Ø 388, Ø 492 et Ø 600 mm. En option, une bague décorative peut être adaptée à l'appareil; celle-ci apporte une dimension supplémentaire à l'armature.

IP40  

RKL

Appareils apparents composés d'une base ronde en métal laqué blanc lisse, fabriquée en tôle d'acier emboutie. Diffuseur rond bombé en verre acrylique, fixé à la base à l'aide de clips ressorts.

Important : l'exécution pour douille E27 ne peut être utilisée qu'au plafond.



RKL+DR3WB




RKL+DR3S



La bague décorative de grandeur 2, 3, 4 ou 6 doit être commandée séparément avec le luminaire correspondant RKL2 / RKL3 / RKL4 ou RKL6.

Référence	pour la lampe
RKL2160A	1x60W (E27)
RKL2209TCS	2x9W TC-S
RKL3136TCF	1x36W TC-F
RKL3260A	2x60W (E27)
RKL3211TCS	2x11W TC-S
RKL3218TCD	3x18W TC-D/E
RKL4224TCF	2x24W TC-F
RKL4260A	2x60W A
RKL4318TCD	3x18W TC-D
RKL641115TC-DSE	4x11/15W TC-DSE

Référence	réalisée avec appareillage électronique
Référence	pour la lampe
RKL3211TCSEVG	2x11W TC-S
RKL3136TCFEVG	1x36W TC-F
RKL3122T5EVG	1x22W T5C
RKL3218TLDEVG	2x18W TC-D/E
RKL4224TCFEVG	2x24W TC-F
RKL4236TCFEVG	2x36W TC-F
RKL4140T5EVG	1x40W T5C
RKL4122/40EVG	1x22/40 T5C
RKL6140 EVG	1x40W T8C
RKL6122/40 EVG	1x22/40W T5C
RKL6318TC-DEVG	3x18W TC-D/E
RKL6236TC-FEVG	2x36W TC-F
RKL6324TC-FEVG	3x24W TC-F



Dimensions en mm	Ø x H	bagues décoratives Ø
RKL 2-...	300 x 105	330
RKL 3-...	375 x 125	435
RKL 4-...	480 x 150	540
RKL 6-...	600 x 165	650

