

System pro M compact S 503 K 0,8

Automaat S500 50kA, 3P, curve K,
0,80A



Generated on 4-2-2015

Specificaties

Installatieautomaat

2CCF008937R0001 / S 503 K 0,8

Kenmerk	Waarde
Nom. (meet)stroom (a)	0,8
Uitschakelkarakteristiek	K
Aantal polen (totaal)	3
Meeschakelende nul	Nee
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (ka)	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (ka)	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (ka)	100
Nom. (meet)spanning (v)	690
Spanningstype	AC
Maximale spanning DC (U _{bmax}) (V)	Niet van toepassing
Frequentie (hz)	50 -

Kenmerk	Waarde
Afschakelvermogen 690V (ka)	6
Breedte in module-eenheden	4,29
Bouwbreedte (mm)	75
Inbouwdiepte (mm)	92
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energiebegrenzingsklasse	3
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Hulpcontact	Geen
UL / CSA keur	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB n.v.

Hoge Wei 27

B-1930 Zaventem

Tel.: +32 (0)2 718 63 11

Fax: +32 (0)2 718 66 66

E-mail: tech.lp@be.abb.com

Internet: www.abb.be

Power and productivity
for a better world™

