


DIGITUS Câble de brassage CAT 5e SF/UTP

DK-1532-050/B
EAN 4016032199762



CAT 5e SF-UTP patch cord, PVC AWG 26/7, length 5 m, color blue

Les câbles à paires, classe D, catégorie 5e DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 5e ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173. Ils permettent de garantir que l'installation de câbles est conforme à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 5e DIGITUS®. La performance a été testée jusqu'à 100 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l'instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles de brassage DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d'application de manière intégrale. Chaque câble est doté d'un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d'un levier à cran qui empêche l'enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du connecteur. La coloration bleue des connecteurs permet une identification aisée de la catégorie 5e.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Connecteur 2x RJ45 (8P8C)
- Protecteurs de contact avec protection anti-courbure, dispositif de décharge de traction et protection de levier à cran
- Longueur sur l'embout
- Gamme: Câbles à paires torsadées
- Slim Version: no
- Longueur: 5 m
- Branchement 1: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Branchement 2: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Catégorie: CAT 5e
- Emballage: Polysac DIGITUS
- Couleur: bleu
- Armature: 1:1
- Gainage: PVC
- Blindage: SF-UTP, film et tresse blindés
- Structure des câbles: Paire de fils câblés, 4 x 2 AWG 26/7

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	70	9.70	46.00	32.00	27.00	39,744.00
Packaging Unit Inside	10	1.39	15.00	25.00	45.00	16,875.00
Packaging Unit Single	1	0.14	3.00	17.00	25.00	1,275.00
Net single without Packaging	1	0.13	3.00	17.00	25.00	1,275.00