



211422.002.1

Série: Rechteck Plafonniers et appliques

Type d' Installation: Flèche murale, Montage des plafonniers

Degré de Protection: **IP 43, IP 44**

Classe de I

Protection:

Lampe/Puissance: 1 x LED 10,3 4000 K / 870 lm

Dimensions: L 315, B 85, H 90

Couleur: blanc

Base en matière synthétique, fixation du diffuseur par système de ressorts, diffuseur en verre opalin mat satiné, soufflé à la bouche. Montage au plafond IP43, montage mural IP44.

Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance du système	10,3 W

Vérification:

Degré de Protection	IP 43, IP 44
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	960°C
Résistance aux Chocs (IK)	IK02 (0,20 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	CE
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A+
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A+

Lampe 1:

Couleur d'éclairage	840
Température de couleur	4000K
Nombre Lampe 1	1
Durée de vie	49000 h (L80/B10)
Lampe	LED
Culot	

Volume et poids:

Longueur L	315 mm
Largeur B	85 mm
Hauteur H	90 mm
Épaisseur du Plafond	
Poids	1,68 kg

Eclairage:

Angle d'éclairage	146°/120°
Indice Rendu des Couleurs (IRC)	80
Flux Lumineux Total	870 lm

Pièces détachées

Verres de rechange

05-21157	Verre de remplacement L 315 x B 85, H 90
----------	--

71