

# FLUPY 2

- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 1.50m max).  
Coloris 39 - 65 : câble textile noir.  
Coloris 30 : câble textile blanc.
- Convertisseur non dimmable intégré dans la base.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
SU12830	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	650 Lm	402 Lm
SU12839	NOIR - BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	650 Lm	402 Lm
SU12865	CUIVRE BROSSE - BLANC ALUMINIUM	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	650 Lm	402 Lm



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)