

## 7600.AC/.. | CAPA X

Indoor | Ceiling IN | Ceiling UP | Spots | System | CAPA |  
EQUAL CLICK SYSTEM



### Productomschrijving

opbouwspot - richtbaar - met LED-module

### Technische gegevens




#### Mechanisch

	Type gebruik	Interior
	Type bevestiging	Ceiling or wall
	Richtingstype	In beide vlakken
	Afmetingen	ø58xh180 mm
	IP-beschermingsgraad	IP20
	Reflector	38


#### Elektrisch

	Voltage	~230V
	Armatuurklasse	fixture class 1



















#### Lamptype

	1x LED AC 700lm CRI92 max. 9,5W	230V		
---	---------------------------------	------	---	---

### Opties

 8115/.. Multi-adapter voor 3 circuit rail + montagenippel M10x1

### Beschikbare kleuren

	1M	aluminium	NW	aluminium	7600.AC.1M.NW		45	aluminium	CW	aluminium	7600.AC.45.CW
	1M	aluminium	CW	aluminium	7600.AC.1M.CW		45	aluminium	NW	aluminium	7600.AC.45.NW
	1M	aluminium	WW	aluminium	7600.AC.1M.WW		45	aluminium	WW	aluminium	7600.AC.45.WW
	2M	aluminium	WW	aluminium	7600.AC.2M.WW		4	messing	CW	messing	7600.AC.4.CW
	2M	aluminium	CW	aluminium	7600.AC.2M.CW		4	messing	WW	messing	7600.AC.4.WW
	2M	aluminium	NW	aluminium	7600.AC.2M.NW		4	messing	NW	messing	7600.AC.4.NW
	14	aluminium	NW	aluminium	7600.AC.14.NW		16	messing	NW	messing	7600.AC.16.NW
	14	aluminium	WW	aluminium	7600.AC.14.WW		16	messing	WW	messing	7600.AC.16.WW
	14	aluminium	CW	aluminium	7600.AC.14.CW		16	messing	CW	messing	7600.AC.16.CW