

klimaatregeling van wand- en vloerkasten verwarming



348 02

348 06

348 47

348 49

353 18

353 19

klimaatregeling van wand- en vloerkasten natuurlijke ventilatie, toebehoren



365 79

348 16

348 10

348 14

348 18

Technische kenmerken (blz. 603)

Verp.	Ref.	Verwarming
		Verwarmingsweerstanden 110 V/240 V\sim IP 20 Vermijden condensatie in de kast Oppervlaktetemperatuur : t = 70 °C Mantel in zwart geanodiseerd aluminium Aansluiting op klemmen Bevestiging op rail
1	348 00	20 W
1	348 01	60 W
1	348 02	120 W
1	348 06	Gepulseerde lucht 230 V \sim 350 W Ingebouwde thermostaat : 0 tot 60 °C
1	348 47	Thermostaat Nauwkeurigheid 0,5° C (aangesloten nulleider) Schakel- en regelbereik : 2 °C 12 tot 250 V \sim Contact bij opening : 10 A, bij sluiting : 5 A Bevestiging op rail Instelbaar van 5 tot 60 °C met maak- en verbreekcontact
1	353 18	Luchtvochtigheidsregelaar Regelt de relatieve vochtigheid in de vloer- of wandkast om condensatievorming te voorkomen Schakelt een verwarmingsweerstand of ventilator in wanneer de vochtigheidsgraad het gevraagde niveau overschrijdt 230 V \sim , 50/60 Hz Contact 5 A - 250 V \sim , 6 A - 24 V, 3 A - 12 V Kleur RAL 7021 Bevestiging op rail Instelbaar van 35% tot 100% relatieve vochtigheid
1	353 19	Hygro-thermostaat Voor een onafhankelijke regeling van de temperatuur en de vochtigheidsgraad in een vloer- of wandkast om condensatievorming te vermijden. Schakelt een verwarmingsweerstand of ventilator in wanneer de temperatuur lager is dan de gevraagde waarde en/of wanneer de vochtigheidsgraad het ingestelde niveau overschrijdt 230 V \sim , 50/60 Hz Contact 8 A - 250 V \sim , 5 A - 35 V Kleur RAL 7021 Bevestiging op rail Instelbaar van 0 °C tot 60 °C en van 50% tot 90% relatieve vochtigheid
		Deurcontact 6 A - 250 V 1 contact NG - 1 contact NO Zorgt bijvoorbeeld, bij opening van de deur, voor de onderbreking van de klimaatregeling en voeding van de verlichting
1	348 49	Voor Altis
1	363 13	Voor Atlantic

Verp.	Ref.	Natuurlijke ventilatie
		Verluchters voor kasten IP 44 - IK 08 voor het op atmosferische druk brengen Grijs polyamide Ø boring 15 mm Ø boring 30,5 mm
2	365 78	
2	365 79	
		Metalen ventilatieroosters IP 32 - IK 10 Geleverd met 2 metalen ventilatieroosters en 2 insectwerende roosters RAL 7035 - 138 x 138 mm Beige RAL 7032 - 138 x 138 mm RAL 7035 - 248 x 248 mm Beige RAL 7032 - 248 x 248 mm
1	348 04	
1	365 70	
1	348 05	
1	348 16	
		Kunststof ventilatieroosters Kleur RAL 7035 IP 33 - 150 x 150 mm IP 43 - 250 x 250 mm IP 43 - 325 x 325 mm
1	348 10	
1	348 11	
1	348 12	
1	348 13	Kleur zwart RAL 7021
1	348 14	IP 44 - 144 x 144 mm
1	348 15	IP 54 - 242 x 242 mm IP 54 - 340 x 242 mm
		Toebehoren voor Altis samenstelbare kasten
		Verhoging voor dak Geleverd met bevestigingstoebereiden Hoogte 17,5 mm IP 12 B
1	348 18	