

LIVING-LIGHT

bewegingsdetector (Green Switch) en elektronische bedieningen



LIVING-LIGHT

bewegingsdetector (Green Switch) en elektronische bedieningen



L4433N



N4434N



NT4425N



NT4431



L4432

De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 473
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 473
Afdekplaten zie blz. 478 - 493

Ref.	Bewegingsdetector (Green Switch)
<input type="checkbox"/> N4433N <input checked="" type="checkbox"/> NT4433N <input checked="" type="checkbox"/> L4433N	Green Switch aanwezigheidsdetector met infrarode en ultrasone technologie, voorzien van meting van de lichtsterkte. Manuele activatie van de verlichting via een frontale drukknop en automatische desactivatie in functie van de lichtsterkte en aanwezigheid. De uitschakelvertraging en de drempel van de lichtsterkte worden geprogrammeerd via afstandsbediening mono/bidirectioneel (ref. 088230 ¹). Voeding 230 V~ - relais uitgang 2,5A - 2 modules
<input type="checkbox"/> N4434N <input checked="" type="checkbox"/> NT4434N <input checked="" type="checkbox"/> L4434N	Green Switch: bewegingsdetector op passief infrarood technologie met meting van de lichtsterkte en programmeerbare lichtsterktedrempel, regelbare uitschakelvertraging - manuele activatie van de verlichting met drukknop en automatische desactivatie in functie van de lichtsterkte en aanwezigheid - relais uitgang 2,5 A resistief/indicatief voeding 230 V~ - 2 modules

Ref.	IR ontvangers met ingebouwd relais
<input type="checkbox"/> N4425N <input checked="" type="checkbox"/> NT4425N <input checked="" type="checkbox"/> L4425N	Ontvanger met 1 kanaal en relaisuitgang - cyclisch of monostabiel relais 6 A cosφ 1 - 230 V~ - 2 modules
<input type="checkbox"/> N4426N <input checked="" type="checkbox"/> NT4426N <input checked="" type="checkbox"/> L4426N	Ontvanger met 2 kanalen en 2 onderling vergrendelde relais 4 A cosφ 1 - 230 V~ - 2 modules

Ref.	Afstandsbediening voor IR ontvangers
○ 3529	Afstandsbediening voor IR ontvangers (tot 16 in dezelfde omgeving) 16 transmissiekanalen direct selectionneerbaar - voeding met batterijen AAA 2 x 1,5 V

Ref.	Passieve infraroodschakelaars
<input type="checkbox"/> N4431 <input checked="" type="checkbox"/> NT4431 <input checked="" type="checkbox"/> L4431	IR schakelaar met bewegingssensor - regelbare uitschakeltijd - schakeltijd min. 30 sec., max. 10 min - uitgang met relais 2 A ohmse belasting, 2 A inductieve belasting - voeding 230 V~ - 1 module
<input type="checkbox"/> N4432 <input checked="" type="checkbox"/> NT4432 <input checked="" type="checkbox"/> L4432	Zelfde als hierboven - schermbediening met uitschakelmogelijk - min. 30 sec., max. 10 min - kan ook geactiveerd worden met externe drukknoppen - uitgang met relais 6 A - ohmse belasting, 2 A inductieve belasting met schakelaar O-A-I - voeding 230 V~ - 2 modules

¹ Zie hoofdstuk Lighting Management

Green Switch - kenmerken

Ref.	N4433N NT4433N L4433N	N4434N NT4434N L4434N
Spanning	100 - 240 V~	
Frequentie	50/60 Hz	
Capaciteit	2 x 2,5 mm ²	
Temperatuur	-5 °C / +45 °C	
Lichtsterkte (ingesteld)	300 lux	
Tijdsinstelling (ingesteld)	15 min.	
	1000 W - 230 V~ - 4,3 A	40÷400 W 0,2÷1,7 A 230 V~
	500 VA - 230 V~ - 2,1 A	40÷400 VA 0,2÷1,7 A 230 V~
	5x (2x36 W) - 230 V~ - 2,1 A	
	250 VA - 230 V~ - 1 A	
	500 VA - 230 V~ - 2,1 A	
	250 VA - 230 V~ - 1 A	