



L4942N



N4942N



NT4942N



LN4142AN + L4942N



NT4145



N4141AN

De mechanismen worden geleverd met toets (behalve ref. LN4142AN)
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 473
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 473
Afdekkplaten zie blz. 478 - 493

Ref.	Contactdozen 10/16 A - 250 V~ met steekklemmen - Belgische standaard
○ LN4142AN	2 modules Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ - uit te rusten met toets L4942N, N4942N of NT4942N
□ N4942N ■ NT4942N ■ L4942N	Sierplaatje voor contactdoos LN4142AN

Ref.	Contactdozen 10/16 A - 250 V~ met schroeven - Belgische standaard
□ N4142 ■ NT4142 ■ L4142	2 modules Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~
□ N4144 ■ NT4144 ■ L4144	Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ - met verklikkerlampje
□ N4145 ■ NT4145 ■ L4145	Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ - met deksel
■ L4142AR	Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ - kleur rood
□ N4146 ■ NT4146 ■ L4146	Contactdoos 2 P+A - 10/16 A - 250 V~ - met polarisatiesysteem
□ N4143 ■ NT4143 ■ L4143	Contactdoos 2 P - 16 A - 250 V~

Ref.	Contactdozen 10/16 A - 250 V~ met steekklemmen - Germaanse standaard
□ N4141AN ■ NT4141AN ■ L4141AN	Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ met randaarde - 2 modules

Ref.	Contactdoos 10/16 A - 250 V~ met schroeven - Germaanse standaard
■ L4141R	Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ met randaarde - afgeschermd klemmen - kleur rood - 2 modules

Ref.	USB laders
□ N4285C ■ NT4285C ■ L4285C	Voor het opladen van draagbare toestellen zoals een smartphone, MP3, MP4 USB lader 5 V voor het laden van elektronische apparaten (smartphone, tablet,...) tot 750 mA -voeding 230 V~ - 1 module
□ N4285C2 ■ NT4285C2 ■ L4285C2	USB lader 5 V voor het snel opladen van elektronische apparaten (smartphone, tablet,...) tot 1500 mA of het opladen van twee elektronische apparaten (smartphone, tablet,...) tot 750 mA -voeding 230 V~ - 2 modules