



Passieve infrarood schakelaar Light - 230 V - relais 6 A - met bewegingsdetector - modules

Ref N4432

<https://ecatalog.be/nl/product/N4432>

Kenmerken

Factuuromschrijving: SCHAKEL.
PASSIEF IR LIGHT 230V -
INGEBOUWD RELAIS - 2MOD
Serie: LivingLight
Fabrikant: BTicino
Productgroep: B21

Goederencode: 85365080
EAN-code: 8012199083360
Netto gewicht: 0,076 Kg

Kleinste verpakking: 1
Kernassortiment: C

Uitvoering: Bewegingsmelder
Constantlichtregeling: Nee
HVAC-aansturing: Nee
Gedwongen afschakeling: Ja
Vrije dierzone: Nee
Onderkruipbeveiliging: Nee
Koppelbaar aan netwerk: Nee
Optimale montagehoogte: 1.2 m
Trappenhuisbewaking: Nee
Overbruggingsschakelaar: Nee
Maxi. reikwijdte zijwaarts: 6 m
Maxi. reikwijdte frontaal: 6 m
Diameter reikwijdte op vloer: 3 m


Geschikt voor draadloos: Nee
Bediening op afstand: Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar: Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar: Ja
Met signaaleenheid: Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid: Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement: Nee
Montagewijze: Inbouw (stucwerk)
Materiaal: Kunststof
Kwaliteitsklasse: Thermoplast
Halogeenvrij: Nee
Oppervlaktebescherming: Overig

Uitvoering oppervlakte: Mat
Antibacteriële behandeling: Nee
Kleur: Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar): 9010
Transparant: Nee
Beschermingsgraad (IP): IP20
Spanningstype: AC
Frequentie: 50 - 60 Hz
Min. nalooptijd: 30 s
Max. nalooptijd: 10 min
Reikwijdte hoek, horizontaal: 105 °
Max. schakelvermogen: 1380 W
Temperatuur: 5 - 40 °C
Ingang voor nevenunit: Nee
Alarmfunctie: Nee
Breedte: 44 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 32 mm

Documentatie



Catalogus
Legrand 2020-2021 - p.610



Product Instructies
B2893H.pdf



Technische Fiche
F01685NL-00.pdf



Certificaat
RoHS

Afbeeldingen

