

## cilindrische smeltpatronen

miniaturtypes en voor huishoudelijk gebruik



102 63    103 06    113 10    133 32    123 35

## scheiders voor smeltpatronen

modulair



058 04    058 28    058 48

Afmetingen (blz. 705)

### Verp. Ref. Cilindrische miniaturpatronen

Volgens norm IEC 60127-2  
Type F (snelwerkend), keramische behuizing. Beveiliging van gevoelige apparatuur: lichtdimmers, Viking 3 raiklemmen, veiligheidsverlichting, transformatoren, ...

Verp.	Ref.	Kaliber (A)	Spanning~ (V)	Onderbrekingsvermogen
10	102 02	0,2	250	1500
10	102 05	0,5		
10	102 06	0,63		
10	102 10	1		
10	102 12	1,25		
10	102 16	1,6		
10	102 20	2		
10	102 25	2,5		
10	102 30	3,15		
10	102 50	5		
10	102 63	6,3	250	500
10	102 96	10 <sup>(1)</sup>		

### Zonder verklikker Met verklikker Cilindrische patronen voor huishoudelijk gebruik

Volgens norm NFC 61-201

Verp.	Zonder verklikker	Met verklikker	Kaliber (A)	Spanning~ (V)	Onderbrekingsvermogen
10	103 02		2	230	6000
10	103 04		4		
10	103 06 <sup>(2)</sup>		6		
10	113 02	114 02	2	230	6000
10	113 04	114 04	4		
10	113 06	114 06	6		
10	113 10 <sup>(2)</sup>	114 10 <sup>(2)</sup>	10		
10	133 32 <sup>(2)</sup>	134 32 <sup>(2)</sup>	32	400	20 000
10	123 00		8 x 32 <sup>(3)</sup>	<b>Nulleiders</b>	
10	133 00		10 x 38		

### Adapters voor smeltpatronen

Verp.	Ref.	Voor smeltpatronen	Ø pennen of openingen (mm)	Afmetingen (mm)
20	123 30	8 x 32 <sup>(3)</sup>	7	40 x 17 x 18
20	123 35	10 x 38	8,8	55 x 24 x 24
20	123 36	14 x 51	8,8	59 x 24 x 28

(1) Niet-genormaliseerde overkalibrering  
(2) Volgens norm NFC 61-203 - De andere kalibers zijn niet vermeld in de norm  
(3) Oude omschrijving « 8,5 x 31,5 »

### Verp. Ref. Voor industriële cilindrische smeltpatronen types aM of gG

Volgens norm CEI 60269-2/2.1 en NF C 63-210  
Scheiders volgens CEI 60947-3  
Icc:  
• 20 kA met smeltpatronen 8 x 32<sup>(1)</sup>  
• 100 kA met smeltpatronen 10 x 38

Uitgerust met etikethouder  
Koppeling via verbindingsrails  
Beugelklemmen met capaciteit 2 x 10 mm<sup>2</sup>  
Mogelijkheid tot signalisatie via verklikker om het gesmolten patroon te herkennen  
Overspanningscategorie: 3 (4 kV)  
Vervuilinggraad: 3  
Geleverd zonder smeltpatronen

Verp.	Ref.	Afmetingen patronen (mm)	Spanning~ (V)	Aantal modules van 17,5 mm
10	058 04	Uitgeruste nulleider	500	1
10	058 06	8 x 32 <sup>(1)</sup>	400	1
10	058 08	10 x 38	500	1
5	058 26	8 x 32 <sup>(1)</sup>	400	2
5	058 28	10 x 38	500	2
3	058 36	8 x 32 <sup>(1)</sup>	400	3
3	058 38	10 x 38	500	3
2	058 46	8 x 32 <sup>(1)</sup>	400	4
2	058 48	10 x 38	500	4

### Toebehoren

10	057 90	Smeltverklikker 250 V~
1	057 96	NG + NG hulpcontact voor onderbreking 5 A - 250 V~ (0,5 module)
2	044 44	Verloodbare schroefafscherming (4 afsnijdbare polen)



(1) Oude omschrijving « 8,5 x 31,5 »

### Verdeling (blz. 106)



### Lastschakelaars met draaibediening

[www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)      Zie blz. 264